

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s201-4-p-26777.html>



Panel wywoławczy S201-4

Cena brutto	824,11 zł
Cena netto	670,01 zł
Numer katalogowy	29748
Kod producenta	S201-4
Producent	Brak

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowszy i najlepszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z wykorzystaniem tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przycisków DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacji sieciowej, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysyłanie przekierowania do centrum, umożliwiający odebranie połączenia w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozwolonej podzaj nieobecności w domu, bezpieczne, stabilne i trwałe rozwiązanie naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenie Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwutyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy zastosowanie. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU



Kamera CMOS Full HD



Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°



Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)



Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą



Standard RFID-MIFARE 13.56MHz



Pojemność czynnika: 60 tagów użytkownika

•

Podświetlany szklany / tabliczka informacyjna

•

Podświetlenie nocne IR (podczerwień)

•

Możliwość sterowania elektrozaprzeczem i bramą automatycznie

•

Zasilanie elektrozaprzeczu niskoprądowego DC 12V do 300mA

•

Jedno wyjście prądu indukcyjnego

•

Obsługa przycisku wyjścia

•

2 tryby pracy: czucie bez polaryzacji

•

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

•

Regulacja głośności rozmowy

•

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż: natynkowy lub podtynkowy za pomocą puski D1IP (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)