

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2ip-s204-p-30370.html>

Panel zewnętrzny 2IP S204

Cena brutto	1 082,42 zł
Cena netto	880,02 zł
Numer katalogowy	33661
Kod producenta	S204
Producent	Brak

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń do chmury. Odbierzesz je w dedykowanej aplikacji, gdziekolwiek jesteś, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu mobilnego. To rozwiązanie zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

Funkcje:

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X / M201-X)
- Dwukierunkowe audio „Duplex”
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Wyjście napięciowe do elektrozaczepek niskoprądowego DC 12V do 300mA i przekaźnikowe do sterowania bramą
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy
- Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (puszka 202x102x45)