Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2ip-s204-p-30370.html



Panel zewnętrzny 2IP S204

Cena brutto	**1 082,42 zł**
Cena netto	**880,02 zł**
Numer katalogowy	**33661**
Kod producenta	**S204**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń do chmury. Odbierzesz je w dedykowanej aplikacji, gdziekolwiek jesteś, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu mobilnego. To rozwiązanie zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

Funkcje:
Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
Kamera CMOS Full HD
Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X / M201-X)
Dwukierunkowe audio „Duplex”
Podświetlana klawiatura
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Wyjście napięciowe do elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA i przekaźnikowe do sterowania bramą
Obsługa przycisku wyjścia
2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
Regulacja głośności rozmowy
Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności IP54
Montaż podtynkowy
Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (puszka 202x102x45)