Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2ip-s210-p-30368.html



Panel zewnętrzny 2IP S210

Cena brutto	**2 214,05 zł**
Cena netto	**1 800,04 zł**
Numer katalogowy	**33659**
Kod producenta	**S210**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy ustawić w stacji zewnętrznej numer budynku i urządzenia, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń na telefon za pośrednictwem chmury. Odbierzesz je w dedykowanej aplikacji, gdziekolwiek jesteś, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu mobilnego. To rozwiązanie zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

FUNKCJE:
Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
Kamera CMOS full HD, kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
3,5 calowy ekran TFT LCD
Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X / M201-X)
Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
Pojemność czytnika: 2000 tagów użytkowników
Podświetlana klawiatura
Regulacja głośności rozmowy
2-żyłowe połączenie bez polaryzacji
Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Klasa szczelności: IP64
Montaż: podtynkowy lub natynkowy przy użyciu puszki D110(opcja)
Wymiary: 318 x 130 x 51 mm (puszka 303 x 111 x 46 mm)