Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2ip-s211-p-30369.html



Panel zewnętrzny 2IP S211

Cena brutto	**2 435,45 zł**
Cena netto	**1 980,04 zł**
Numer katalogowy	**33660**
Kod producenta	**S211**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy ustawić w stacji zewnętrznej numer budynku i urządzenia, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń na telefon za pośrednictwem chmury. Odbierzesz je w dedykowanej aplikacji, gdziekolwiek jesteś, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu mobilnego. To rozwiązanie zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

FUNKCJE:
7-calowy ekran dotykowy
Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
Kamera CMOS Full HD
Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X / M201-X)
Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
Podświetlana klawiatura
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
Obsługa przycisku wyjścia
2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
Regulacja głośności rozmowy
Wandaloodporna obudowa ze szczotkowanego aluminium
Klasa szczelności IP54
Montaż podtynkowy
Wymiary: 318 x 156 x 53 mm (wymiary puszki 303x136x45mm)