

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2ip-s211-p-30369.html>

## Panel zewnętrzny 2IP S211

Cena brutto	<b>2 435,45 zł</b>
Cena netto	<b>1 980,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33660</b>
Kod producenta	<b>S211</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy ustawić w stacji zewnętrznej numer budynku i urządzenia, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń na telefon za pośrednictwem chmury. Odbierzesz je w dedykowanej aplikacji, gdziekolwiek jesteś, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu mobilnego. To rozwiązanie zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

#### FUNKCJE:

- 7-calowy ekran dotykowy
- Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X / M201-X)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze szczotkowanego aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy
- Wymiary: 318 x 156 x 53 mm (wymiary puszki 303x136x45mm)