Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-2wires-no15pc-kamera-2mpix-p-t-p-17614.html



Panel zewnętrzny 2Wires_No15pc + kamera 2Mpix p/t

Cena brutto	**835,18 zł**
Cena netto	**679,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19289**
Producent	**Leelen**

Opis produktu

Cyfrowy system wideodomofonowy 2-Wires działa na magistrali dwu-przewodowej, dzięki czemu jest niezwykle prosty podczas instalacji i konfiguracji. Aby uzyskać najwyższej klasy produkty w systemie zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne. Niezwykle smukły monitor posiada dotykowy ekran oraz menu z intuicyjnym oprogramowaniem. System 2-Wires pozwala sterować niezależnie furtką oraz bramą a jednocześnie integrując się dodatkowo z napędem bramy wyświetla informacje o jej położeniu. Seria 2-Wires przeznaczona jest dla wymagających klientów, którzy cenią sobie estetykę oraz nowoczesne rozwiązania.

Bramofon 2Wires_No15pc

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- moduł kamery SONY CCD
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- dwa wejścia dla kontaktronów drzwi oraz bramy
- montaż natynkowy
- puszka do montażu podtynkowego na wyposażeniu bramofonu
- szeroki kąt widzenia
- urządzenie współpracuje z każdym ryglem dostępnych na polskim rynku
- wyjście tranzystorowe do niezależnego sterowania bramą
- wejście dla przycisku Exit
- panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !

Bramofon 2Wires_No15pc wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy, który umożliwia sterowanie wejściem za pomocą klucza RFID. Wygodne i szybkie otwieranie: wystarczy zbliżyć brelok do czytnika, a zamek elektryczny automatycznie otworzy drzwi. Dodatkowo bramofon wyposażony jest w specjalne wejścia dla kontaktronów (funkcja Open/Close), które pozwolą przekazać do monitora informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy, monitor przetwarza te informacje i wyświetla je na głównym ekranie w postaci ikon, funkcja Open/Close jest bardzo wygodna i przydatna jeśli brama wjazdowa jest poza zasięgiem wzroku właściciela posesji.

Parametry Techniczne:
Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
Kamera: 1/3” CCD
Rozdzielczość: 2MP
Kąt widzenia: 120o
Min. oświetlenie: 0.01 Lux
Wyjście wideo: 1VP-P/75
Audio SNR: 35dB
Zniekształcenie audio: ≤7%
Natężenie statyczne: 60mA
Natężenie pracy: 230mA

Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -40 ~+70
Wymiary puszki: 75 x 150 x 50mm
Wymiary czołówki: 94 x 169mm
Czołówka zasłania puszkę 9mm z każdej strony.