

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-3-rodzinny-n-t-akuvox-r20bx3-p-30042.html>

Panel zewnętrzny 3-rodzinny n/t Akuvox R20BX3

Cena brutto	1 379,95 zł
Cena netto	1 121,91 zł
Numer katalogowy	33298
Kod producenta	R20BX3
Kod EAN	6933964801878
Producent	Brak

Opis produktu

Natynkowy panel zewnętrzny wideomofonowy z wysokiej jakości kamerą i obrazem. Z możliwością kontrolowania osób, które wchodzi do Twojego budynku zapewni Ci maksymalny spokój. Wysoka klasa szczelności zapewnia komfort użytkowania w niesprzyjających warunkach.

Główne parametry:

- Kodeki: H.265 / H.264
- Rozdzielczość: 2Mpx
- Kamera: 110 stopni (w poziomie) 58 stopni (w pionie)
- Połączenie: Przewodowe
- Mikrofon: Tak
- Czytnik kart: Tak
- Czujnik podczerwieni: Tak
- Czujnik światła: Tak
- PoE, IP67

- Współpraca SIP, Onvif

Obsługa przez smartfon

Podłączając system do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi wideodomofonu poprzez dedykowaną aplikację na smartfony. Smartfon może pełnić rolę monitora wideodomofnu zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Otwieranie przy pomocy wielu kart

Uniwersalność i wygoda użytkowania dzięki kompatybilności z kartami:

- Mifare 13,56 MHz
- Unique 125 kHz

Dwa przekaźniki

Niezależne sterowanie furtką i bramą dzięki zastosowaniu dwóch przekaźników.

POE

Ogranicz i skróć czas instalacji oraz ilość przewodów do minimum. Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń przy pomocy skrętki komputerowej, zapewniając niebywałą łatwość montażu.

Session Initiation Protocol SIP

Urządzenia wideodomofonowe komunikujące się poprzez protokół SIP, takie jak: panele, monitory czy centrale IP PBX, mogą być konfigurowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki otwartości protokołu SIP możliwa jest integracja sprzętu i oprogramowania od różnych producentów. Można łączyć i mieszać z sobą dowolne sprzętowe i programowe terminale SIP, w wersjach audio i wideo.

Inteligentny System Wideodomofonowy	
Kamera	2Mpik
Kąt widzenia	110° (w poziomie) 58° (w pionie)
Diody	Automatyczne diody doświetlające LED
Podczucie?	automatyczna podczucie?
Dodatkowa lotrzy??	Usuwanie echa

Rozdzielczość??	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Typ komunikacji	Dwustronna
Klasa szczelności	IP65
Instalacja	Domyślnie natynkowa, podtynkowa opcjonalnie
Kompatybilność??	Zgodny z ONVIF oraz SIP
Temperatura pracy	-20°C ...65°C
Size?	10/100 Mbps
Zasilanie	Zasilanie PoE lub 12V DC
Wymiary [mm]	Wersja podtynkowa: 226x108x52mm Wersja natynkowa: 185x85x24mm
Przebieżność	x2