

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-3-rodzinny-n-t-akuvox-r20bx3-p-30042.html>

## Panel zewnętrzny 3-rodzinny n/t Akuvox R20BX3

Cena brutto	<b>1 379,95 zł</b>
Cena netto	<b>1 121,91 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>33298</b>
Kod producenta	<b>R20BX3</b>
Kod EAN	<b>6933964801878</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Natynkowy panel zewnętrzny wideomofonowy z wysokiej jakości kamerą i obrazem. Z możliwością kontrolowania osób, które wchodzi do Twojego budynku zapewni Ci maksymalny spokój. Wysoka klasa szczelności zapewnia komfort użytkowania w niesprzyjających warunkach.

Główne parametry:

- Kodeki: H.265 / H.264
- Rozdzielczość: 2Mpx
- Kamera: 110 stopni ( w poziomie ) 58 stopni ( w pionie )
- Połączenie: Przewodowe
- Mikrofon: Tak
- Czytnik kart: Tak
- Czujnik podczerwieni: Tak
- Czujnik światła: Tak
- PoE, IP67
- Współpraca SIP, Onvif

### Obsługa przez smartfon

Podłączając system do Internetu uzyskujemy możliwość zdalnej obsługi wideodomofonu poprzez dedykowaną aplikację na smartfony. Smartfon może pełnić rolę monitora wideodomofnu zapewniając możliwość odebrania rozmowy, podglądu i otwarcia wejścia z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

### Otwieranie przy pomocy wielu kart

Uniwersalność i wygoda użytkowania dzięki kompatybilności z kartami:

- Mifare 13,56 MHz
- Unique 125 kHz

## Dwa przekaźniki

Niezależne sterowanie furtką i bramą dzięki zastosowaniu dwóch przekaźników.

## POE

Ogranicz i skróć czas instalacji oraz ilość przewodów do minimum. Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzeń przy pomocy skrętki komputerowej, zapewniając niebywałą łatwość montażu.

## Session Initiation Protocol SIP

Urządzenia wideodomofonowe komunikujące się poprzez protokół SIP, takie jak: panele, monitory czy centrale IP PBX, mogą być konfigurowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki otwartości protokołu SIP możliwa jest integracja sprzętu i oprogramowania od różnych producentów. Można łączyć i mieszać z sobą dowolne sprzętowe i programowe terminale SIP, w wersjach audio i wideo.

Inteligentny System Wideodomofonowy	
Kamera	2Mpix
Kąt widzenia	110° (w poziomie) 58° (w pionie)
Diody	Automatyczne diody doświetlają/ce LED
Podczerwiec?	automatyczna podczerwiec?
Dodatkowa lotrzy??	Usuwanie echa
Rozdzielczość??	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Tryb komunikacji	Dwustronna
Klasa szczelności	IP65
Instalacja	Domyłnie narynkowa, podtynkowa opcjonalnie
Kompatybilność??	Zgodny z ONVIF oraz SIP
Temperatura pracy	-20°C ...65°C
Sieć	10/100 Mbps
Zasilanie	Zasilanie PoE lub 12V DC
Wymiary (mm)	Wersja podtynkowa: 226x108x52mm Wersja narynkowa: 185x85x24mm
Przebieg	s2