

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-basic-1062-101vd-rf-z-daszkiem-p-27845.html>

Panel zewnętrzny Basic 1062/101VD-RF z daszkiem

Cena brutto	1 063,97 zł
Cena netto	865,02 zł
Numer katalogowy	30929
Kod producenta	1062/101VD-RF
Producent	Brak

Opis produktu

1062/101VD-RF Basic Vertical z czytnikiem kluczy/kart RFID oraz oknem informacyjnym

Cyfrowy panel pionowy z klawiaturą, czytnikiem kluczy/kart RFID oraz oknem informacyjnym nr ref. 1062/101VD-RF wraz z zasilaczem GT1975 oraz unifonami stanowi pełną instalację domofonową. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa podświetlana klawiatura oraz wąska obudowa pionowa (tylko 89mm), dzięki czemu możliwy jest montaż m.in. na słupkach bramowych. Panel posiada wszelkie cechy panelu wandaloodpornego. Panel oferowany jest w obudowie z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę podtynkową nr ref. 525/RPV-D.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Zasilanie: z dedykowanego transformatora nr ref.: GT1975,
- Sterowanie zamka elektrycznego: za pomocą wbudowanego układu regulacji prądu.
- Czytnik kart/kluczy RFID (obsługuje on breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125kHz nr ref.: 1052/KZ).
- Okno informacyjne (np. na spis lokatorów).

PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ KLAWIATURĘ:

- Zasilanie unifonów.
- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Możliwość różnorodnej konfiguracji wejść EI1..EI4 np. jako przycisk listonosza czy przycisk bezpośredniego wywołania.
- Możliwość różnorodnej konfiguracji wyjść OC1..OC2 np. jako wtórnik załączenia rozmowy (do sterowania video), wyjście aktywowane poprzez naciśnięcie dodatkowego przycisku w unifonie, aktywacja kodem.
- Możliwość wykorzystania wyjścia PS które pełni rolę generatora np. do lokalnego dzwonka.
- Możliwość konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.

Dane techniczne



Seria Panelu Vertical

System BASIC

Ilość przycisków 12 (klawiatura numeryczna)

Wymiar 269 x 89 x 23÷33 mm (wys. x szer. x gł.) ; 301 x 121 x 24.5÷36.5 mm (z ramką 525/RPV-D)

Materiał Stal nierdzewna

Montaż natynkowy/podtynkowy

Klasa ochrony IK 07

Wyjście EZ Za pomocą wbudowanego układu regulacji prądu