

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a1-nt-n-t-p-23738.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A1 NT n/t

Cena brutto **712,17 zł**

Cena netto **579,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26194**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A1 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbl/niowym czytnikiem brelokow i 1 przyciskiem dzwonienia
Wykonanie	Plaski panel przodni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szorstkowanej
Moduly	- Jeden indywidualnie podswietlany przycisk dzwonienia i podswietlane pole opisowe - Zintegrowany z dobrym polem opisowym czytnik brelokow zbl/niowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	1
Sposob montazu	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 ?y?y lub skr?tka cat. 5e lub 6
D?ugos?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobor mocy w trybie czuwania	~2,5W

<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie elektrozaprecu indywidualnego (max. 1.5A) lub pod"zrenie elektrozaprecu rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda"u przeka"nika CDN-PK (obrot"alno"?) stykow max. 5A) 5 x 27Vca "rubowe nie"zralice (pod"zrenie magistrali systemu PRO): - pod"zrenie sygna"u audia „LINE” - pod"zrenie zasilania: „DC” i „DC” - pod"zrenie sygna"u Video: „V+” i „V-” 1 x 27Vca KLAS: - pod"zrenie magistrali systemu PRO</p>
<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo"redniego uruchomienie elektrozaprecu z mo"liwo"ci" op"nienia max. do 25 sek. 1 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie oddzielnego zasilania dla wyj"cia na elektrozaprec</p>
<p>Udogodnienia dla osób z niepe"nosprawno"ci"?</p>	<p>- akustyerna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznie automatycznie otwieranie drzwi gdy kto" zadzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc" opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno"ci odbrania rozmowy; za pomoc" dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod"zrenie do zaciskow panela lub do opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) - mo"liwo"?" pod"zrenia dodatkowego urz"adzenia akustycznego lub "wietnego sygnaliz"nego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu)</p>
<p>Cechy</p>	<p>- intuicyjna i konfortowa obs"uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod"wietlane przyciski wywo"ania z pod"wietlanymi "awo wymiennymi migajacymi opisywami - kontrola dost"pu – wbudowany zmi"niowy czujnik bezklokow, zintegrowany z kolumna polem opisywami - obs"uga 70 bezklokow zmi"niowych (po 10 przypisywanych do lokalu + 10 administracyjnych) - mo"liwo"?" z"ywanu do 10240 bezklokow zmi"niowych minus najmniejszej ilo"ci fizycznych przyciskow drzwonienia (dot"nie z poziomu komputera) - akustyerna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podwieszenie) – tylko dla bezklokow przypisywanych do danego lokalu (dot. odbornikow INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo"liwo"?" wy"zrenia funkcji z poziomu komputera) - obs"uga wielu moda"ow rozszerze" zwi"ksza" funkcjonalno"?" systemu - automatyka drzwowa: sterowanie urz"adzeniami zewna"nymi np. bram" wjazdow", szlabanem, o"wietlaniem, roletami (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) - mo"liwo"?" pod"zrenia wielu odbornikow drzwonnych jolnocze"nie - detekcja obecno"ci odbornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbornika) - mo"liwo"?" pod"zrenia elektrozaprecu ot"wartego typu - wyj"cie do pod"zrenia bezpo"rednio elektrozaprecu - mo"liwo"?" sterowania zewna" telekomunikacyjnie - mo"liwo"?" zasilania wyj"cia do pod"zrenia elektrozaprecu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo"liwo"?" pod"zrenia zewna"znego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaprec pod"zreny do opcjonalnego moda"u PRO-10 (stylki przeka"nika), a panel za"zrenie otwieranie poprzez magistral" systemu - programowanie z poziomu panela oraz komputera za pomoc" kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panela za pomoc" kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost"pne w zak"adce „do pobrania” - mo"liwo"?" pod"zrenia w lokalu dodatkowego urz"adzenia akustycznego - lub "wietnego, sygnaliz"nego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz"adzeniami dzia"ujacymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO) - mo"liwo"?" pod"zrenie zewna"znego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda"u CDVVS-60 oraz magistrala optura o skr"tk" cat. 5e lub 6) - Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: - pod"zrenie w jednym systemie dwuch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodawanie i usuwanie bezklokow zmi"niowych za pomoc" bezkloka „master” (osobno dla ka"dego lokalu) oraz za pomoc" bezkloka „super master” (we wszystkich lokalach); programowanie ustawie" i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze"niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka"dego urz"adzenia. DevID - wyskakujace wyszczegolnieni" w systemie - indywidualne lub grupowe zarz"adzenie urz"adzeniami - mo"liwo"?" zarz"adzenia urz"adzeniami i aktualizacji w dzia"ujacym systemie - jedno oprogramowanie do obs"ugi wszystkich urz"adze" PRO 3 Manager</p>