

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a2-p-t-p-23735.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A2 p/t

Cena brutto **712,17 zł**

Cena netto **579,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26191**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	COMO-PRO-A2
Opis	Dotyczy cyfrowy do systemu PRO, ze zbl'niowym czynnikiem bledkow i 2 przyciskami dzwonienia
Wykonanie	P'lnski panel przedni o grubo'ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Modu'y	- Dwa indywidualnie podswietlane przyciski dzwonienia i podswietlane pole opanow - Zintegrowany z doklady polnym opisywym czynnikiem bledkow zbl'niowacych k'lanze 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	2
Sposob monta'u	- Podtynkowy - Narynkowy (wymagana dodatkowa paska monta'owa PNT2-FAM-P NT) - Opcjonalnie - dodatkowy szkielet w'larzaj'cy montaz podtynkowy w w'lepku p'lycie gipsowej (MONT-PPF-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Paska monta'owa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 'y'y lub skr'otka cat. 5e lub 6
D'lugos?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA

Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	<p>2 x 27°Cza "ubowe nas?czalacze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie elektrozapetu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod?czenie elektrozapetu rewersyjnego (max.1,5A) lub modu?u przeka?nika CDN-PK (obci?alno?? styków max. 5A) 5 x 27°Cza "ubowe nas?czalacze pod?czenie magistrali systemu PRO: - pod?czenie sygna?u audio „LINE” - pod?czenie zasilania „DC” i „DC” - pod?czenie sygna?u Video „V” i „V” 1 x 27°Cza RJ45 - pod?czenie magistrali systemu PRO
Wyjścia	<p>2 x 27°Cza "ubowe nas?czalacze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie przycisku zwieenie (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo?rzedniego uruchomienia elektrozapetu z mo?liwo?ci? opo?nienia max. do 25 sek. 2 x 27°Cza "ubowe nas?czalacze - pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozapet
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	<ul style="list-style-type: none"> - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznego otwierania drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO? lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbezpieczenia ramownicy: za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilno?skiego sterowania (wymagane pod?czenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu) - mo?liwo? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - intuicyjna i komfortowa obs?uga i konfiguracja - odporno? na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualne pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo wymiennymi miejscami opisywymi - kontrola dost?pu – wbudowany zmi?niowy czytnik breloków, zintegrowany z dotytnym polem opisywym - obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu - mo?liwo? u?ywania do 10240 breloków zmi?niowych mimo mniejszej ilo?i fizycznych przycisków dzwonicia (dost?pne z poziomu komputera) - obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników INS-UPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo? wy?czenia funkcji z poziomu komputera) - obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu - automatyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zew?ntrzymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - mo?liwo? pod?czenia wielu odbiorników dzwonicia typu jednocie?ne - detekcja obecno?i odbiornika (Panel nac? zadzwoni przy braku odbiornika) - mo?liwo? pod?czenia elektrozapetów s?nego typu - wyj?cie do pod?czenia bezpo?rzednio elektrozapetu - mo?liwo? sterowania zwo? elektromagnetyczna? - mo?liwo? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektrozapetu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo?liwo? pod?czenia zew?ntrznego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozapet pod?czony do opcjonalnego modu?u PRO-10 (tyki przeka?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost?pne w pak?cie „do pobrania” - mo?liwo? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego, sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - kompatybilno? ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzwonicia w systemach PRO-A, PRO-A (FAMILIA COMO) - mo?liwo? pod?czenia zew?ntrzej kamery w systemie (wymagany dodatkowy modu? CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skr?tk? ca. 5e lub 6) <p>Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> * pod?czenie w jednym systemie dwuch paneli: 1 x master i 1 x slave * dodanie i usunięcie breloków zmi?niowych za pomoc? brelokka „master” (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? brelokka „super master” (we wszystkich lokalach) - programowanie ustawie? aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilno? z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka?dego urz?dzenia DoD - wyszukwanie wszystkich urz?dze? w systemie - indywidualne lub grupowe nazwiska urz?dze?ni - mo?liwo? nazwiania urz?dze?ni i aktualizacji w dzwoniciu - jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager