

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a3-p-t-p-23742.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A3 p/t

Cena brutto **712,17 zł**

Cena netto **579,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26198**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	COMO-PRO-A3
Opis	Dotyczy cyfrowy do systemu PRO, ze zbl'niowym czynnikiem bledkow i 3 przyciskami drzwienia
Wykonanie	P'unki panel przeloni o grubo'ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Modu'y	Trzy indywidualnie podswietlane przyciski drzwienia i podswietlane pola opiewe Zintegrowany z doklonym polem opiewym czynnikiem bledkow zbl'niowym i Utagie 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	1
Sposob monta'u	- Podtynkowy - Ntynkowy (wymagana dodatkowa puszka monta'owa PNT2-FAM-P NT) - Opcjonalnie - dodatkowy szkielet w'stawiaj'cy montaj podtynkowy w o'lepku p'lycie gipsowej (MONT-PPF-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka monta'owa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO, min. 3 ty'y lub skr'otka cat. 5e lub 6
D'ugot?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA

Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W
Wyjścia	<p>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie elektrozapetu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod?czenie elektrozapetu rewersyjnego (max.1,5A) lub modu?u przeka?nika CDN-PK (obci?alno? ?tyk?w max. 5A) - 2 x z7/cza "rubowe nie?czalac (pod?czenie magistrali systemu PRO): - pod?czenie sygna?u audio „LINE“ - pod?czenie zasilania „DC“ i „DC“ - pod?czenie sygna?u Video „V“ i „X“ - 1 x z7/cze RJ45 - pod?czenie magistrali systemu PRO
Wyjścia	<p>1 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie przycisku zwienie (NO) np. przycisk „drzwonkowy“ do bezpo?rzedniego uruchomienia elektrozapetu z mo?liwo?ci? opo?nienia max. do 25 sek. <p>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozapet
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	<ul style="list-style-type: none"> - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznego otwierania drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO? lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czanego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbicia ramiony: za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilno zdalnego sterowania (wymagane pod?czenie do zacisk?w panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czanego do magistrali systemu) - mo?liwo? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - intuicyjna i komfortowa obs?uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo w wymierzonym miejscu opisywymi - kontrola dost?pu - wbudowany zmi?niowy czynniki brelok?w, zintegrowany z dotytnym polem opisywym - obs?uga 70 brelok?w zmi?niowych (po 10 przypisywanych do lokalu + 10 administracyjnych) - mo?liwo? u?ywania do 10240 brelok?w zmi?niowych mimo mniejszej ilo?i fizycznych przycisk?w dzwonicia (dost?pne z poziomu komputera) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanie) - tylko dla brelok?w przypisywanych do danego lokalu (dot. odbiornik?w INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo? wy?czenia funkcji z poziomu komputera) - obs?uga wielu modu?w rozszerz? zwi?zanych z funkcjonalno? systemu - automatyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zew?ntrzymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - mo?liwo? pod?czenia wielu odbiornik?w dzwonicia w jednym punkcie - detekcja obecno?ci odbiornika (Panel nac. dzwoni? przy braku odbiornika) - mo?liwo? pod?czenia elektrozapet?w s?wego typu - wyj?cie do pod?czenia bezpo?rzednio elektrozapetu - mo?liwo? sterowania zawor? elektromagnetyczn? - mo?liwo? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektrozapetu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo?liwo? pod?czenia zew?ntrznego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozapet pod?czany do opcjonalnego modu?u PRO-10 (tyki przeka?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabl? CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabl? CDN-USB - harmonowe oprogramowanie dost?pne w rak?d?ce "do pobrania" - mo?liwo? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego, sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzwonicia w systemach PRO-A, PRO-A, FAMILIA COMMO - mo?liwo? pod?czenia zew?ntrzn?j kamery w systemie (wymagany dodatkowy modu? CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skr?tk? ca. 5e lub 6) <p>Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod?czenie w jednym systemie dw?ch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodanie i usuni?cie brelok?w zmi?niowych za pomoc? brelok?a „master“ (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? brelok?a „super master“ (we wszystkich lokalach) - programowanie ustawie? aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka?dego urz?dzenia DoD - wyszukanie wszystkich urz?dze? w systemie - indywidualne lub grupowe nazw?wanie urz?dzeniami - mo?liwo? nazw?wania urz?dzeniami i aktualizacji w dzwoniciu w systemie - jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager