

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a4-nt-n-t-p-23740.html>



## Panel zewnętrzny COMO-PRO-A4 NT n/t

Cena brutto	<b>773,67 zł</b>
Cena netto	<b>629,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26196</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A4 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbił'eniowym czytnikiem breloków i 4 przyciskami dzwonienia
Wykończenie	Plastki panel przedni o grubo'ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerokowanej
Moduły	- Cztery indywidualnie pod'wietlane przyciski dzwonienia i pod'wietlane pola opisowe - Zintegrowany z dobrym polem opisowym czytnik breloków zbił'eniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo'ć abonentów	4
Sposób monta'za	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 'y'ly lub skr'otka cat. 5e lub 6
D'ugo'ć linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W

<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac:          - pod?czenie elektrozapetu indywidualnego (max. 1.5A) lub pod?czenie elektrozapetu rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda?u przeka?nika CDN-PK (obrot?/minot? stykow max. 5A)          9 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac (pod?czenie magistrali systemu PRO):          - pod?czenie sygna?u audia: „LINE”          - pod?czenie zasilania: „+DC” i „-DC”          - pod?czenie sygna?u Video: „V+” i „V-”          1 x 27°Cza KLAS:          - pod?czenie magistrali systemu PRO</p>
<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac:          - pod?czenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo?redniego uruchomienie elektrozapetu z mo?liwo?ci op?nienia max. do 25 sek.          1 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac:          - pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozapet</p>
<p>Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?</p>	<p>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu          - funkcja automatycznie automatycznie otwieranie drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc? opcjonalnego moda?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu)          - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odhaczenia rozmowy; za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod?czenie do zaciskow panela lub do opcjonalnego moda?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu)          - mo?liwo? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizuj?cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)</p>
<p>Cechy</p>	<p>- intuicyjna i konformowa obs?uga i konfiguracja          - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu          - indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo wymiennymi migajacymi opisywami          - kontrola dost?pu – wbudowany zmi?niowy czujnik bezklokw, zintegrowany z kolumna polem opisywymi          - obs?uga 70 bezklokw zmi?niowych (po 10 przypisywanych do lokalu + 10 administracyjnych)          - mo?liwo? s?ywanicia do 10240 bezklokw zmi?niowych minus najmniejszej ilo?ci fizycznych przyciskow drzwonienia (dot?nie z poziomu komputera)          - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podwielomowa) – tylko dla bezklokw przypisywanych do danego lokalu (dot. odbornikow INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo? wy?czenia funkcji z poziomu komputera)          - obs?uga wielu moda?ow rozszerze? zwi?kszej?ca funkcjonalno? systemu          - automatyka drzwowa: sterowanie urz?dzeniami zewna?nymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)          - mo?liwo? pod?czenia wielu odbornikow drzwiowych jolnocze?nie          - detekcja obecno?ci odbornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbornika)          - mo?liwo? pod?czenia elektrozapetu otwieranego typu          - wyj?cie do pod?czenia bezpo?rednio elektrozapetu          - mo?liwo? sterowania zewna? (elektronagnetyczna)          - mo?liwo? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektrozapetu z osobnego zasilacza (DC lub AC)          - mo?liwo? pod?czenia zewna?znego przycisku otwierania          - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozapet pod?czony do opcjonalnego moda?u PRO-10 (stylki przeka?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu          - programowanie z poziomu panela oraz komputera za pomoc? kabla CDN-USB          - aktualizacja oprogramowania panela za pomoc? kabla CDN-USB          - darmowe oprogramowanie dost?pe w pak?cie „do pobrania”          - mo?liwo? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego          - do ?wietlnego, sygnalizuj?cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)          - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzia?uj?cymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO)          - mo?liwo? pod?czenia zewna?znego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda? CDNVS-60 oraz magistrala optowa o szer?ko?i cut. 5c lub 6)          - nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:          - pod?czenie w jednym systemie dwuch paneli: 1 x master i 1 x slave          - dodawanie i usuwanie bezklokw zmi?niowych za pomoc? bezkloka „master” (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? bezkloka „super master” (we wszystkich lokalach); programowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)          - kompatybilne z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO          - indywidualny numer ka?dego urz?dzenia. DevID          - wyskakuj?ce wyszczegolone urz?dzenie w systemie          - indywidualne lub grupowe zarz?dzanie urz?dzeniami          - mo?liwo? zarz?dzania urz?dzeniami i aktualizacji w dzia?uj?cym systemie          - jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager</p>