

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a4-p-t-p-23736.html>



## Panel zewnętrzny COMO-PRO-A4 p/t

Cena brutto	<b>773,67 zł</b>
Cena netto	<b>629,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26192</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Index	COMO-PRO-A4
Opis	Dotyczy cyfrowy do systemu PRO, ze z88'niowym czynnikiem bezelków i 4 przyciskami dzwonienia
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubo'ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	- Cztery indywidualnie pod'wietlane przyciski dzwonienia i pod'wietlane pola opisowe Zintegrowany z dotyknym polem opisowym czynnikiem bezelków z88'niowych i usage 128 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentów	4
Sposób monta'u	- Podtynkowy - Należykowy (wymagana dodatkowa paska monta'owa PNT2-FAM-P NT) - Opcjonalnie - dodatkowy szkielet w'stawiaj'cy monta' podtynkowy w 3 b'punku p'lycie gipsowej (MONT-PPF-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Paska monta'owa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO, min. 3 'y'ly lub skr'otka cat. 5e lub 6
D'lugot?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA

Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W
Wyjścia	<p>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pod?czenie elektrozapetu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod?czenie elektrozapetu rewersyjnego (max.1,5A) lub modu?u przeka?nika CDN-PK (obci?alno?o? styków max. 5A)</li> <li>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac (pod?czenie magistrali systemu PRO):</li> <li>pod?czenie sygna?u audio „LINE“</li> <li>pod?czenie zasilania „DC“ i „DC“</li> <li>pod?czenie sygna?u Video „V“ i „X“</li> <li>1 x z7/cze RJ45</li> <li>pod?czenie magistrali systemu PRO</li> </ul>
Wyjścia	<p>1 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pod?czenie przycisku zwienie (NO) np. przycisk „drzwonkowy“ do bezpo?rzedniego uruchomienia elektrozapetu z mo?liwo?ci? opo?nienia max. do 25 sek.</li> </ul> <p>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozapet</li> </ul>
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	<ul style="list-style-type: none"> <li>akustycznymi i optycznymi sygnalizacja funkcji panelu</li> <li>funkcja automatycznego otwierania drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO? lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czanego do magistrali systemu)</li> <li>otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbicia ramiony? za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilno?skiego sterowania (wymagane pod?czenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czanego do magistrali systemu)</li> <li>mo?liwo? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)</li> </ul>
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>instukcyjna i konformowa obs?uga i konfiguracja</li> <li>odpowiedni na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li> <li>indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo w wymierzonym miejscu opisywymi</li> <li>kontrola dost?pu – wbudowany zmi?niowy czynniki breloków, zintegrowany z dotytnym polem opisywym</li> <li>obs?uga 70 breloków zmi?niowych (po 10 przypisanych do lokalu + 10 administracyjnych)</li> <li>mo?liwo? u?ywania do 10240 breloków zmi?niowych mimo mniejszej ilo?i fizycznych przycisków dzwonicia (dost?pne z poziomu komputera)</li> <li>akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo? wy?czenia funkcji z poziomu komputera)</li> <li>obs?uga wielu mode?ów rozszerze? zwi?zania funkcjonalno?i systemu</li> <li>automatyczna domowa: sterowanie urz?dzeniami zewna?rzymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)</li> <li>mo?liwo? pod?czenia wielu odbiorników dzwonicia tych jakosci?nie</li> <li>detekcja obecno?i odbiornika (Panel nac dzwonicia przy braku odbiornika)</li> <li>mo?liwo? pod?czenia elektrozapetów s?nego typu</li> <li>wyj?cie do pod?czenia bezpo?rzednio elektrozapetu</li> <li>mo?liwo? sterowania zawor? elektromagnetyczna?</li> <li>mo?liwo? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektrozapetu z osobnego zasilacza (DC lub AC)</li> <li>mo?liwo? pod?czenia zewna?rznego przycisku otwierania</li> <li>opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozapet pod?czany do opcjonalnego modu?u PRO-10 (tyki przeka?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu</li> <li>oprogramowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabl? CDN-USB</li> <li>aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabl? CDN-USB</li> <li>slamrowe oprogramowanie dost?pne w rak?adce "do pobrania"</li> <li>mo?liwo? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego, sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)</li> <li>kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzwonicia w systemach PRO-A, PRO-A, FAMILIA COMMO</li> <li>mo?liwo? pod?czenia zewna?rznego kamery w systemie (wymagany dodatkowy modu? CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skr?tk? ca. 5e lub 6)</li> </ul> <p>Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pod?czenie w jednym systemie dwuch paneli: 1 x master i 1 x slave</li> <li>zadzwonienie i uzwonienie brelokami zmi?niowych na pomoc? brelok? „master“ (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? brelok? „super master“ (we wszystkich lokalach) - programowanie ustawie? aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)</li> <li>kompatybilne z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO</li> <li>indywidualny numer ka?dego urz?dzenia DoD</li> <li>wyszukiwanie wszystkich urz?dze? w systemie</li> <li>indywidualne lub grupowe nazw?wanie urz?dzeniami</li> <li>mo?liwo? nazw?wania urz?dzeniami i aktualizacji w dzwonicia? systemie</li> <li>jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager</li> </ul>