

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a6-nt-n-t-p-23741.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A6 NT n/t

Cena brutto	773,67 zł
Cena netto	629,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26197
Producent	Brak

Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A6 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbiorem czynnikiem brzoików i 6 przyciskami dzwonienia
Wykonanie	Plastki panel przedni o gruboŹci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerokowanej
Moduły	- SzerŹ indywidualnie podŹwietlanych przycisków dzwonienia i podŹwietlane pola opisowe - Zintegrowany z dobrym polem opisowym czytnik brzoików zbiŹeniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. iloŹ abonentów	6
Sposob montaŹa	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Paska natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 7y/7 lub skr/Źka cat. 5e lub 6
DługoŹ linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W

<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"żralce: - podłączenie elektrozaprecu indywidualnego (max. 1.5A) lub podłączenie elektrozaprecu rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda/ta przek/a/ika CDN-PK (obrot/łmo?tyk/w max. 5A) 9 x 27Vca "rubowe nie"żralce (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie sygna/ku audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „DC” i „_DC” - podłączenie sygna/ku Video: „V+” i „_V-” 1 x 27Vca KLAS: - podłączenie magistrali systemu PRO</p>
<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"żralce: - podłączenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo/ředniego uruchomienia elektrozaprecu z mo/łowo/tyk/łnienia max. do 25 sek. 1 x 27Vca "rubowe nie"żralce: - podłączenie odrębnego zasilania dla wyj/ścia na elektrozaprec</p>
<p>Udogodnienia dla osób z niepe/łnosprawno/ściami</p>	<p>- akustyerna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznie automatycznie otwierania drzwi gdy kto? zdrowsi (funkcja aktywna w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc/ opcjonalnego moda/ta PRO-10 podłączonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno/ści odciążania rozmowy; za pomoc/ dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panela lub do opcjonalnego moda/ta PRO-10 podłączonego do magistrali systemu) - mo/łowo? podłączenie dodatkowego ur/ządzenia akustycznego lub "świetlnego sygnaliz/łnego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda/ta PRO-10 podłączonego do magistrali systemu)</p>
<p>Cechy</p>	<p>- intuicyjna i konformowa obs/ługa i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie podświetlane przyciski wywo/łania z podświetlanymi "awo wymiennymi migającymi opisywami - kontrola dost/pu – wbudowany zmi/łniowy czujnik bezelków, zintegrowany z kolornym polem opisywym - obs/ługa 70 bezelków zmi/łniowych (po 10 przypisanych do lokal/a + 10 administracyjnych) - mo/łowo? z/tywania do 10240 bezelków zmi/łniowych minus najmniejszej ilo/ści fizycznych przycisków drzwonienia (dot/łpne z poziomu komputera) - akustyerna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podświetlenie) – tylko dla bezelków przypisanych do danego lokal/a (dot. odborników INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo/łowo? wy/żczenia funkcji z poziomu komputera) - obs/ługa wielu moda/łów rozszerze/ł zwi/ksza/łca funkcjonalno/ści systemu - automatyka drzwowa: sterowanie ur/ządzeniami zewna/wnymi np. bram/ wjazdow/ł, szlabanem, o/świetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moda/ta PRO-10 podłączonego do magistrali systemu) - mo/łowo? podłączenie wielu odborników drzwiowych jawnocze/łnie - detekcja obecno/ści odbornika (Panel nie zdrowsi przy braku odbornika) - mo/łowo? podłączenie elektrozaprecu innego typu - wyj/ście do podłączenia bezpo/řednio elektrozaprecu - mo/łowo? sterowanie zwi/ł elektromagnetycznym - mo/łowo? zasilania wyj/ścia do podłączenia elektrozaprecu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo/łowo? podłączenie zewna/wnego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaprec podłączone do opcjonalnego moda/ta PRO-10 (tyki przek/a/ika), a panel za/łca otwieranie poprzez magistral/ systemu - programowanie z poziomu panela oraz komputera za pomoc/ kab/a CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panela za pomoc/ kab/a CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost/pne w pak/ku: „do pobrania” - mo/łowo? podłączenie w lokalu dodatkowego ur/ządzenia akustycznego - do "świetlnego, sygnaliz/łnego drzwonienia (wymagany opcjonalny moda/ta PRO-10 podłączonego do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi ur/ządzeniami dzia/łymi - w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO) - mo/łowo? podłączenie zewna/wnego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda/ta CDVNS-60 oraz magistrala opt/a o szer/ko/ści 5c lub 6) - Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: - podłączenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodawanie i usuwanie bezelków zmi/łniowych za pomoc/ bezelka „master” (osobno dla danego lokal/a) oraz za pomoc/ bezelka „super master” (we wszystkich lokalach); programowanie ustawie/ł i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze/łniejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka/łowego ur/ządzenia: DevID - zyskanie wszystkich ur/ządze/ł w systemie - indywidualne lub grupowe zar/ządzanie ur/ządzeniami - mo/łowo? zar/ządzanie ur/ządzeniami i aktualizacja w dzia/łymi systemie - pełne oprogramowanie do obs/ługo wszystkich ur/ządze/ł: PRO 3 Manager</p>