

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a6-nt-n-t-p-23741.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A6 NT n/t

Cena brutto **773,67 zł**

Cena netto **629,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26197**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A6 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbl/niowym czytnikiem brelokow i 6 przyciskami dzwonienia
Wykonanie	Plastki panel przedni o grubo/wci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerokowanej
Moduly	- Szer/wi indywidualnie pod/wielany przyciskow dzwonienia i pod/wielane pola opisowe - Zintegrowany z dobrym polem opisowym czytnik brelokow zbl/niowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo/w? abonentow	6
Sposob montaz'u	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Paska natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 'y/y lub skr/tka cat. 5e lub 6
D'lugos/w? linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobor mocy w trybie czuwania	~2,5W

<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralac; pod"zrenie elektroaczupe indywidualnego (max. 1.5A) lub pod"zrenie elektroaczupe rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda"u przeka"nika CDN-PK (obrot"alno"?) stykow max. 5A) 9 x 27Vca "rubowe nie"zralac (pod"zrenie magistrali systemu PRO); pod"zrenie sygna"u audia „LINE” pod"zrenie zasilania: „DC” i „DC” pod"zrenie sygna"u Video: „V+” i „V-” 1 x 27Vca KLAS; pod"zrenie magistrali systemu PRO</p>
<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralac; pod"zrenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo"redniego uruchomienie elektroaczupe z mo"liwo"ci op"nienia max. do 25 sek. 1 x 27Vca "rubowe nie"zralac; pod"zrenie oddzielnego zasilania dla wyj"cia na elektroaczupe</p>
<p>Udogodnienia dla osób z niepe"nosprawno"ci?</p>	<p>-akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu funkcja automatycznie automatycznie otwieranie drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc" opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) -otwieranie drzwi bez konieczno"ci odhabrania rozmowy; za pomoc" dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod"zrenie do zaciskow panela lub do opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) -mo"liwo" pod"zrenia dodatkowego urz"adzenia akustycznego lub "wietnego sygnalizuj"cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu)</p>
<p>Cechy</p>	<p>-intuicyjna i konformowa obs"uga i konfiguracja -odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu -indywidualnie pod"wietlane przyciski wywo"ania z pod"wietlanymi "awo wymiennymi migajacymi opisywami -kontrola dost"pu – wbudowany zmi"niowy czujnik bezklokw, zaregrowany z kolorem polem opisywymi -obs"uga 70 bezklokw zmi"niowych (po 10 przypisywanych do lokala + 10 administracyjnych) -mo"liwo" z"ywanca do 10240 bezklokw zmi"niowych minus najmniejszej ilo"ci fizycznych przyciskow drzwonienia (dot"pne z poziomu komputera) -akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podwziancie) – tylko dla bezklokw przypisywanych do danego lokalu (dot. odbornikow INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo"liwo" wy"zrenia funkcji z poziomu komputera) -obs"uga wielu moda"ow rozszerze" zw"lknaj"ca funkcjonalno" systemu -automatyczna detekcja: sterowanie urz"adzeniami zewna"nymi np. bram" wjazdow?, solarizatem, o"wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) -mo"liwo" pod"zrenia wielu odbornikow drzwiowych jolnocze"nie -detekcja obecno"ci odbornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbornika) -mo"liwo" pod"zrenia elektroaczupe innego typu -wyj"cie do pod"zrenia bezpo"rednio elektroaczupe -mo"liwo" sterowania zewna" telekomunikacyjnie? -mo"liwo" zasilania wyj"cia do pod"zrenia elektroaczupe z osobnego zasilacza (DC lub AC) -mo"liwo" pod"zrenia zewna"znego przycisku otwierania -opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektroaczupe pod"zreny do opcjonalnego moda"u PRO-10 (styki przeka"nika), a panel za"zca otwieranie poprzez magistral" systemu -programowanie z poziomu panela oraz komputera za pomoc" kabla CDN-USB -aktualizacja oprogramowania panela za pomoc" kabla CDN-USB -darmowe oprogramowanie dost"pne w zak"adce „do pobrania” -mo"liwo" pod"zrenia w lokalu dodatkowego urz"adzenia akustycznego -dot. "wietnego, sygnalizuj"cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) -kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz"adzeniami dzia"uj"cymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO) -mo"liwo" pod"zrenie zewna"znego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda" CDNVS-60 oraz magistrala optura o skr"tk" cat. 5e lub 6) Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: -pod"zrenie w jednym systemie dwuch paneli: 1 x master i 1 x slave -dodawanie i usuwanie bezklokw zmi"niowych za pomoc" bezkloka „master” (osobno dla „kolego lokalu) oraz za pomoc" bezkloka „super master” (we wszystkich lokalach); programowanie ustawie" i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) -kompatybilne z wcze"niejszymi generacjami systemu PRO -indywidualny numer ka"dego urz"adzenia. DevID -zyskanie wszystkich urz"adze" w systemie -indywidualne lub grupowe zarz"adzenie urz"adzeniami -mo"liwo" zarz"adzenia urz"adzeniami i aktualizacji w dzia"uj"cyim systemie -cisze oprogramowanie do obs"ugi wszystkich urz"adze" PRO 3 Manager</p>