

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-v6-p-t-p-22536.html>



# Panel zewnętrzny COMO-PRO-V6 p/t

Cena brutto	<b>1 388,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 129,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24786</b>

## Opis produktu

## Dane techniczne

Index	COMO-PRO-V6
Opis	Wideofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbl/tenionym cymnikiem brelokow i 6 przyciskami dzwoniennia
Wykonanie	Plastik panel przedni o grubo/ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szcrotowanej
Modu/y	- Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczosci (min.600 linii) z szerokok/tnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z pod/wietleniem LED w podczarzeniu +/- 20° w ka/dzie ze stron. Dokonany obrz w dzie/ i w nocy. - Siatki indywidualnie pod/wietlanych przyciskow dzwoniennia i pod/wietlano pola opiewone - zintegrowany z dotlym polem opiewonym cymnik brelokow zbl/tenionowych Unique 125 KHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	6
Sposob monta/u	- Podstawkowy - Nitynkowy (wymagana dodatkowa puszka monta/owa PNT2-FAM-PV PRO-MT) - Opcjonalnie - dodatkowy zestaw atrowiaj/acy monta/ podstawkowy w wlopij/yniczej gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286x90 Puszka monta/owa podstawkowa 268x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO - skr/ka cat. 5e lub 6
D/ugo?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobor mocy w tylych czawianiu	- 2,5W
Wyj/cia	2 x 27/cza /rubowe roz/yzalanie: - pod/yzalanie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod/yzalanie elektrozaczepu rewersyjnego (max. 1,5A) lub modu/lu przeka/niaka CDN-PK (obci/ialno?? wytyk max. 5A) 5 x 27/cza /rubowe roz/yzalanie (pod/yzalanie magistrali systemu PRO): - pod/yzalanie sygna/u audia „LINE” - pod/yzalanie zasilania „DC” „+DC” - pod/yzalanie sygna/u Video „A” „+V” 1 x 27/cza RJ45: - pod/yzalanie magistrali systemu PRO
Wyj/cia	2 x 27/cza /rubowe roz/yzalanie: - pod/yzalanie przyciska zwieenie (NO) np. przycisk „dzwonkowy” do bezpo/bednego uruchomienia elektrozaczepu z mo/liwo/ci/ opo/niennia max. do 25 sek. 2 x 27/cza /rubowe roz/yzalanie: - pod/yzalanie oddzielnego zasilania dla wyj/cia na elektrozaczep
Udogodnienia dla osob z niepo/osprowno/ci?	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja antywierzenie: automatycznie owerwienie drzwi gdy kto? zadrzwi (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc/ opcjonalnego modu/lu PRO-10 pod/yzanego do magistrali systemu) - owerwienie drzwi bez konieczno/ci odbierania rozmowy: za pomoc/ dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod/yzanie do zaciskow panelu lub do opcjonalnego modu/lu PRO-10 pod/yzanego do magistrali systemu) - mo/liwo?? pod/yzania dodatkowego urz/adenia akustycznego lub /wietelnego sygnaliz/cego dzwoniennia (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod/yzany do magistrali systemu)
Cechy	- intuicyjna i komfortowa obs/uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod/wietlane przyciski wywo/ania z pod/wietlanymi /arwo wymienionymi mitejami opiewonymi - kontrola dost/pe - wbudowany zbl/tenionowy cymnik brelokow, zintegrowany z dotlym polem opiewonym - obs/uga 70 brelokow zbl/tenionowych (po 10 przypisywanych do lokala + 10 administracyjnych) - mo/liwo?? /bywania do 10240 brelokow zbl/tenionowych mimo mniejszej ilo/ci fizycznych przyciskow dzwoniennia (dost/pe z poziomu komputera) - obs/uga wielu modu/low rozszerze/ zwi/ksza/acy funkcjonalno?? systemu - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podstawiane) - tylko dla brelokow przypisywanych do danego lokalu (dot. odbornikow UPRO, MPRO, GLASS-PRO-7; mo/liwo?? wy/yznienia funkcji z poziomu komputera) - automatyka domowa: sterowanie urz/adeniami zewn/roznymi np. brami / wjazdow/, szlabanem, o/wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod/yzany do magistrali systemu) - mo/liwo?? pod/yzania wielu odbornikow dzwoniennia/ycia jednoczesnie - detekcja obecno/ci odbornika (Panel nie zadrzwi przy braku odbornika) - mo/liwo?? pod/yzania elektrozaczepow 60/tego typu - wyj/cie do pod/yzania bezpo/bednie elektrozaczepu - mo/liwo?? sterowania zwor/ elektromagnetycznym - mo/liwo?? zasilania wyj/cia do pod/yzania elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo/liwo?? pod/yzania zewn/roznej przycisku owerwienia - opcja zabezpieczonego sterowania owerwianiem drzwi: elektrozaczep pod/yzany do opcjonalnego modu/lu PRO-10 (tyki przeka/niaka), a panel za/ycza owerwanie poprzez magistral/ systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc/ kablka CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc/ kablka CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost/pe w zak/adcie do pobrania! - mo/liwo?? pod/yzania w lokalu dodatkowego urz/adenia akustycznego lub /wietelnego, sygnaliz/cego dzwoniennia (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod/yzany do magistrali systemu) - kompatybilny za wszystkich cyfrowymi urz/adeniami dzia/j/ymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO-COMO)
Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:	

- podłączenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave (wymagany specjalny model VIDEO-SW2-MINI-60)
- doświadczenie i ustawienie brzołków zmiennych za pomocą brzołka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą brzołka „super master” (we wszystkich lokalach)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- kompatybilność z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: Dev-ID
- wykonywanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager