

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-v6-p-t-p-22536.html>



# Panel zewnętrzny COMO-PRO-V6 p/t

Cena brutto	<b>1 388,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 129,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24786</b>

## Opis produktu

## Dane techniczne

Index	COMO-PRO-V6
Opis	Wideofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbl'eniowym czynikiem brelokow i 6 przyciskami dzwoniennia
Wykonanie	Plastki panelu przedni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szrotowanej
Moduly	- Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczosci (min.600 linii) z szerokokrotnym obiektywem 2.8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podswietleniem LED w podczernieniu +/- 20° w ka/dz ze stron. Dostoiny obrz w dzien i w nocy. - Siatki indywidualnie podswietlane przyciskow dzwoniennia i podswietlane pole opiewne - zintegrowany z dotlym polem opiewnym czynnik brelokow zbl'eniowych Unique 125 KHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	6
Sposob montazu	- Podstawkowy - Nitykowy (wymagana dodatkowa puszka montazu PNT2-FAM-PV PRO-MT) - Opcjonalnie - dodatkowy zestaw atrowiajacy montaz podstawkowy w wlopijacych gipsowej (MONT-PPF-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286x90 Puszka montazu podstawkowa 268x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO - skraska cat. 5e lub 6
Dlugos?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobor mocy w tyliche czawianiu	- 2.5W
Wyjscia	2 x z?czna ?ubowe roz?czalnic: - pod?czenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1.5A) lub pod?czenie elektrozaczepu rewersyjnego (max. 1.5A) lub modulu/przeka?nika CDN-PK (obci?alno?? wy?ok max. 5A) 5 x z?czna ?ubowe roz?czalnic (pod?czenie magistrali systemu PRO): - pod?czenie sygnalu audia „LINE” - pod?czenie zasilania „DC” „+DC” - pod?czenie sygnalu Video „V” „+V” 1 x z?czna RJ45: - pod?czenie magistrali systemu PRO
Wyjscia	2 x z?czna ?ubowe roz?czalnic: - pod?czenie przyciska zwieenie (NO) np. przycisk „dzwonkowy” do bezpo?redniego uruchomienia elektrozaczepu z mo?liwo?ci? opo?nienia max. do 25 sek. 2 x z?czna ?ubowe roz?czalnic: - pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyjscia na elektrozaczep
Udogodnienia dla osob z niepo?prawno?ci?	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja antywierzenie: automatycznie owerwienie drzwi gdy kto? zdzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc? opcjonalnego modulu PRO-10 pod?czzonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbierania rozmowy: za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod?czenie do zaciskow panelu lub do opcjonalnego modulu PRO-10 pod?czzonego do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod?czenia dodatkowego urz?adzenia akustycznego lub ?wietelnego sygnalizacyjnego dzwoniennia (wymagany opcjonalny modul PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)
Cechy	- intuicyjna i komfortowa obsluga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz atki wandalizmu - indywidualnie podswietlane przyciski wywo?ania z podswietlanymi ?arwo wymienionymi miedzianymi opiewnymi - kontrola dost?pu - wbudowany zbl'eniowy czynnik brelokow, zintegrowany z dotlym polem opiewnym - obsluga 70 brelokow zbl'eniowych (po 10 przydzielonych do lokalu + 10 administracyjnych) - mo?liwo?? przywania do 10240 brelokow zbl'eniowych mimo mianiejzaj?li?ci Hiczych przyciskow dzwoniennia (dost?pnz z poziomu komputera) - obsluga wielu modlow rozszerzenia funkcjonalno?ci systemu - Aktywna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podswietlenie) - tylko dla brelokow przyciskow do danego lokalu (dot. odbornikow UPRO, MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo?? wy?czenia funkcji z poziomu komputera) - automatyka domowa: sterowanie urz?adzeniami zewn?rznymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modul PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod?czenia wielu odbornikow drzwiowych jednoznacznie - detekcja obecno?ci odbornika (Panel nie zdzwoni przy braku odbornika) - mo?liwo?? pod?czenia elektrozaczepow 60?ego typu - wyjscia do pod?czenia bezpo?rednio elektrozaczepu - mo?liwo?? sterowania zwor? elektromagnetyczna? - mo?liwo?? zasilania wyjscia do pod?czenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo?liwo?? pod?czenia zewn?rznego owerwienia - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep pod?czony do opcjonalnego modulu PRO-10 (tyki przeka?nika), a panel za?czna otwieranie poprzez magistral? systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost?pnz w zak?adce „do pobrania” - mo?liwo?? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?adzenia akustycznego lub ?wietelnego, sygnalizacyjnego dzwoniennia (wymagany opcjonalny modul PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - kompatybilny za wszystkich cyfrowymi urz?adzeniami dzialajacymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO-COMO)
Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:	

- podzielenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave (wymagany specjalny model VIDEO-SW2-MINI-60)
- doświadczenie i ustawienie brzołków zmiennych za pomocą brzołka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą brzołka „super master” (we wszystkich lokalach)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- kompatybilność z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: Dev-ID
- wykonywanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager