

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2101-n-t-2mpix-p-20151.html>

Panel zewnętrzny IP S2101 n/t 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 984,00 zł |
| Cena netto | 800,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22145 |

Opis produktu

S2101 STACJA BRAMOWA IP (natynkowa)

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym poziomie wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdzi się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno- i kilkurozmiarowych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideo domofonowego Vidos ONE. Wyposażony w 2 Mpx (Full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni. Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa.

Stacja bramowa posiada 4 wejścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania furtką i bramą automatyczną. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu natynkowego

FUNKCJE:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetleniem LED (kolor podświetlenia - biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE

- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWIN
 - Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
 - Pobór mocy: ≤ 10 W
 - Klasa szczelności : IP65
 - Klasa odporności: IK07
 - Montaż natynkowy
 - Wymiary: 107x117x37 mm (z obiektywem 46mm)
-