

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2201-p-t-2mpix-p-20152.html>

Panel zewnętrzny IP S2201 p/t 2Mpix

Cena brutto	907,75 zł
Cena netto	738,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22146

Opis produktu

S2201 STACJA BRAMOWA IP (podtynkowa)

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideo domofonowego Vidos ONE. Wyposażony w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni. Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa. Stacja bramowa posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania furtką i bramą automatyczną. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu podtynkowego

FUNKCJE:

•

Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

•

Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)

•

Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)

•

Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

•

Wbudowany sztyd na nazwisko z podświetleniem LED (kolor podświetlenia - biały)

•

Komunikaty głosowe w języku polskim.

•

Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

•

Wejścia alarmowe: 4x

- Funkcje: BLC, DNR, WDR

- Programowanie podstawowe: z monitora

- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC

- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE

- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWIN

- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

- Pobór mocy: ≤ 10 W

- Klasa szczelności: IP65

- Klasa odporności: IK07

- Montaż podtynkowy

- Wymiary: 124x134x57,9 mm (głębokość z puszką)