Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2401-n-n-t-villa-p-26715.html




# Panel zewnętrzny IP S2401-N n/t Villa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 045,52 zł** |
| Cena netto | **850,02 zł** |
| Numer katalogowy | **29680** |
| Kod producenta | **S2401-N** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracuj?cy w technologii IP
System jest dost?pny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modu?owym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramow? lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami.
Rozwi?zanie jest bardzo nowoczesne i umo?liwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiaj?c go na najwy?szym podium w?ród tego typu urz?dze?.
Vidos One sprawdza si? doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do mu?ych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocze?nie kompleksowym rozwi?zaniem dla z?o?onych instalacji osiedlowych z obs?ug? wielu wej?? oraz portierni?.
Mo?liwo?? integracji z systemami telewizji przemys?owej oraz obs?ugi mobilnej za pomoc? smartfona czyni Vidos ONE niezwykle uniwersalnym i po??danym rozwi?zaniem.

Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czytnikiem zbli?eniowym i szyldem na nazwisko. Wyposa?ona w 2 Mpx ( full HD ) kamer? z obiektywem o k?cie widzenia 129 stopni.
Pod?wietlenie nocne LED IR w po??czeniu z systemami wspomagaj?cymi dynamik? i pod?wietlenie obrazu ( WDR,DNR, BLC ) doskonale odwzorowuje rzeczywisto??? oraz
pozwala na komfortowe korzystanie z urz?dzenia w warunkach niedostatecznej widoczno?ci.
Panel wyposa?ony jest w dwukierunkowy system audio ( duplex ) z funkcj? redukcji zak?óce? i eliminacji echa.
Stacja bramowa posiada 4 wej?cia alarmowe, którymi mo?na zarz?dza? z poziomu monitora oraz 2 przeka?niki do sterowania furtk? i bram? automatycznì.
Urz?dzenie zasilane jest w technologii PoE ( IEEE 802.3af ) mo?liwe jest równie? zasilanie pr?dem sta?ym 12V z zewn?trznego zasilacza.

Model przeznaczony do monta?u natynkowego

FUNKCJE:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczo?? 1920×1080
- K?t widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- O?wietlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

- Pod?wietlenie przycisków LED ( kolor bia?y )
- 2 niezale?ne wyj?cia przeka?nikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbli?eniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G ( zasi?g zale?ny od dost?pno?ci sygna?u )
- 4 wyj?cia alarmowe
- Czujnik antysabota?owy
- Obs?uga kart microSD do 128GB
- Obs?uga zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obs?uga mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA ( max ) / PoE 802.3af
- Klasa szczelno?ci: IP65
- Klasa odporno?ci: IK08
- Materia?: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Wymiary: 174×91×29 mm

- 

Mo?liwy monta? z daszkiem DP2400-N