


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2401-n-n-t-villa-p-26715.html>



Panel zewnętrzny IP S2401-N n/t Villa

Cena brutto	1 045,52 zł
Cena netto	850,02 zł
Numer katalogowy	29680
Kod producenta	S2401-N
Producent	Brak

Opis produktu

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. System jest dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modułowym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramowe lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami. Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyżej poziomie wśród tego typu urządzeń. Video One sprawdzi się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do nowych instalacji jak i w istniejących jest jednocześnie kompletnym rozwiązaniem dla istniejących instalacji oświadczeniowych z obsługą wielu wejść oraz portami. Możliwość integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyni Video ONE niezwykle uniwersalnym i potężnym rozwiązaniem.

Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czynnikiem zmiękczenia i trybem na nawiąsk. Wyposażona w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem o kątzie widzenia 129 stopni. Poświetlenie nocne LED IR w połówkowym z systemami wspomagającymi dynamiczny podświetlenie obrazu (WDR, DNR, BLC) doskonale odzwierciedla rzeczywistość oraz pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio (dupleks) i funkcję redukcji szumów i eliminacji echa. Stacja bramowa posiada 4 wejścia alarmowe, kody PIN, możliwość z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania funkcjami bramowymi. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu nitykowego

FUNKCJE:

- Jednobramowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczuwani – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)

- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO

- Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz

- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m

- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępnosci sygnału)

- 4 wyjścia alarmowe

- Czujnik antywandalowy

- Obsługa kart microSD do 128GB

- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC

- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE

- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af

- Klasa szczelnosci: IP65

- Klasa odporności: IK08

- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne

- Temperatura pracy: -40°C - 55°C

-



Wymiary: 174-91-29 mm



Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N