


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2401-n-n-t-villa-p-26715.html>



Panel zewnętrzny IP S2401-N n/t Villa

Cena brutto	1 045,52 zł
Cena netto	850,02 zł
Numer katalogowy	29680
Kod producenta	S2401-N
Producent	Brak

Opis produktu

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. System jest dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modułowym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramowe lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami. Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyżej poziomie wśród tego typu urządzeń. Video One sprawdzi się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji gdzie wykorzystanych jest pojedyncze kompleksowe rozwiązanie dla zrealizowanych z obsługą wielu wejść oraz portami. Można też integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyli Video ONE niezwykle uniwersalnym i potężnym rozwiązaniem.

Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czynnikiem zmiękczenia i trybem na nawiąsk. Wyposażona w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem o kątzie widzenia 129 stopni. Poświetlenie nocne LED IR w postaci czynnika z systemami wspomagającymi dynamicznie i podświetlenie obrazu (WDR, DNR, BLC) doskonale odzwierciedla rzeczywistość oraz pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio (dupleks) i funkcję redukcji szumów i eliminacji echa. Stacja bramowa posiada 4 wejścia alarmowe, kody PIN, możliwość z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania funkcjami bramowymi automatycznie. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) i możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu natynkowego

FUNKCJE:

- Jednobramowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczuwani – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)

- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO

- Wbudowany czytnik zblizeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz

- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m

- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępnosci sygnału)

- 4 wyjścia alarmowe

- Czujnik antywandalizacyjny

- Obsługa kart microSD do 128GB

- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC

- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE

- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af

- Klasa szczelnosci: IP65

- Klasa odpornosci: IK08

- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne

- Temperatura pracy: -40°C - 55°C

-



Wymiary: 174-91-29 mm



Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N