


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2402-n-n-t-villa-p-26716.html>



Panel zewnętrzny IP S2402-N n/t Villa

Cena brutto **1 291,52 zł**

Cena netto **1 050,02 zł**

Numer katalogowy **29681**

Kod producenta **S2402-N**

Producent **Brak**

Opis produktu

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. System jest dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modułowym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramowe lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami. Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyżej poziom w tej kategorii. Video One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do nowych instalacji jak i do modernizacji istniejących. Jest jednocześnie kompletnym rozwiązaniem dla użytkowników posiadających telewizory, smartfony czy inne urządzenia z dostępem do internetu. Możliwość integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyni Video ONE niezwykle uniwersalnym i pożądanym rozwiązaniem.

Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czynnikiem zmiękczenia i trybem na nawiąsk. Wyposażona w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem o kątzie widzenia 129 stopni. Poświetlenie nocne LED IR w technologii z systemami wspomagającymi dynamicznie podświetlenie obrazu (WDR, DNR, BLC) doskonale odzwierciedla rzeczywistość oraz pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio (duplex) z funkcją redukcji szumów i eliminacji echa. Stacja bramowa posiada 4 wejścia alarmowe, kody PIN, możliwość z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania funkcjami bramowymi. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu nitykowego.

FUNKCJE:

-

Dwukierunkowa stacja bramowa

-

Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080

-

Kąt widzenia kamery – 129°

-

Kompresja wideo – H.264

-

Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX

-

Oświetlacz podczuwani – IR3m

-

Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)

- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO

- Wbudowany czytnik zbiłkowy w standardzie MIFARE 13.56MHz

- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m

- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępnego sygnału)

- 4 wyjścia alarmowe

- Czujnik antywandalny

- Obsługa kart microSD do 128GB

- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC

- Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE

- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af

- Klasa szczelnosci: IP65

- Klasa odporności: IK08

- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne

- Temperatura pracy: -40°C ~ 55°C

-



Wymiary: 174-91-29 mm



Możliwy montaż z deskami

[DOKUMENTY](#)