Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2404-n-n-t-villa-p-26717.html



Panel zewnętrzny IP S2404-N n/t Villa

Cena brutto	**1 340,72 zł**
Cena netto	**1 090,02 zł**
Numer katalogowy	**29682**
Kod producenta	**S2404-N**
Producent	**Brak**

Opis produktu

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracuj?cy w technologii IP
System jest dost?pny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modu?owym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramow? lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami.
Rozwi?zanie jest bardzo nowoczesne i umo?liwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiaj?c go na najwy?szym podium w?ród tego typu urz?dze?.
Vidos One sprawdza si? doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do mu?ych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocze?nie kompleksowym rozwi?zaniem dla z?o?onych instalacji osiedlowych z obs?ug? wielu wej?? oraz portierni?.
Mo?liwo?? integracji z systemami telewizji przemys?owej oraz obs?ugi mobilnej za pomoc? smartfona czyni Vidos ONE niezwykle uniwersalnym i po??danym rozwi?zaniem.

Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czytnikiem zbli?eniowym i szyldem na nazwisko. Wyposa?ona w 2 Mpx (full HD) kamer? z obiektywem o k?cie widzenia 129 stopni.
Pod?wietlenie nocne LED IR w po??czeniu z systemami wspomagaj?cymi dynamik? i pod?wietlenie obrazu (WDR,DNR, BLC) doskonale odwzorowuje rzeczywisto??? oraz
pozwala na komfortowe korzystanie z urz?dzenia w warunkach niedostatecznej widoczno?ci.
Panel wyposa?ony jest w dwukierunkowy system audio (duplex) z funkcj? redukcji zak?óce? i eliminacji echa.
Stacja bramowa posiada 4 wej?cia alarmowe, którymi mo?na zarz?dza? z poziomu monitora oraz 2 przeka?niki do sterowania furtk? i bram? automatycznì.
Urz?dzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) mo?liwe jest równie? zasilanie pr?dem sta?ym 12V z zewn?trznego zasilacza.

Model przeznaczony do monta?u natynkowego.

FUNKCJE:

- Czteroabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczo?? 1920×1080
- K?t widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- O?wietlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

- Pod?wietlenie przycisków LED (kolor bia?y)
- 2 niezale?ne wyj?cia przeka?nikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbli?eniowy w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasi?g zale?ny od dost?pno?ci sygna?u)
- 4 wyj?cia alarmowe
- Czujnik antysabota?owy
- Obs?uga kart microSD do 128GB
- Obs?uga zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obs?uga mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelno?ci: IP65
- Klasa odporno?ci: IK08
- Materia?: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Wymiary: 174×91×29 mm

- Możliwy montaż z daszkiem DP2400-N