Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1101a-nt-600tvl-czytnik-p-13286.html



Panel zewnętrzny S1101A n/t 600TVL czytnik

Cena brutto	**615,01 zł**
Cena netto	**500,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14320**
Producent	**Competition/Vidos**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos DUO S1101A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Skład zestawu

- **Stacja bramowa Vidos S1101A z czytnikiem zbliżeniowym RFID**
- **Akcesoria montażowe**
- **Instrukcja w języku polskim**
- **Gwarancja na 24 miesiące**

***Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:** Zasilacz Vidos P24/18

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj

FUNKCJE:

- **Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy**
- **Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°**
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz**
- **W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID**
- **Podświetlany szyld informacyjny; regulowana jasność podświetlenia**
- **1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł B5)**

- **Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)**
- **Funkcja zbliżania obrazu (zoom)**
- **Podświetlenie nocne LED - (światło białe)**
- **Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla**
- **Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne**
- **Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych**
- **Stopień ochrony IP54**
- **Montaż natynkowy**
- **Wymiary: 176 x 90 x 27mm.**
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**