Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1102a-nt-600tvl-czytnik-p-13287.html



Panel zewnętrzny S1102A n/t 600TVL czytnik

Cena brutto	**651,91 zł**
Cena netto	**530,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14321**
Producent	**Competition/Vidos**

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos DUO S1102A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1102A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* Zasilacz Vidos P24/18

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj

Funkcje

- Wandaloodporna budowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID.
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5**)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Stopień ochrony IP54.
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO