

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1108a-n-t-2mpix-czytnik-p-16964.html>

## Panel zewnętrzny S1108A n/t 2Mpix czytnik

Cena brutto	<b>1 168,52 zł</b>
Cena netto	<b>950,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18580</b>

### Opis produktu

## S1108A Stacja bramowa wideodomofonu

#### SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel przedni wykonany ze szrotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż .

Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia - biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu ( zoom ).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

#### FUNKCJE:

Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej  
Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°  
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.  
W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID  
Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.  
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5 ).  
Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).  
Podświetlenie nocne LED - (światło białe).  
Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.  
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.  
Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.  
Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 4 dla każdego lokalu  
Stopień ochrony IP54  
Montaż natynkowy  
Wymiary: 281 x 110 x 44mm.

