

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1411d-p-t-p-26710.html>



Panel zewnętrzny S1411D p/t

Cena brutto	922,52 zł
Cena netto	750,02 zł
Numer katalogowy	29675
Kod producenta	S1411D
Producent	Brak

Opis produktu

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwukolorowe podświetlenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne. Sprzedawca nie odpowiada za stan techniczny i wygląd produktu. Wykonanie i funkcjonalność zależy od konfiguracji systemu. Wykonanie i funkcjonalność zależy od konfiguracji systemu. Wykonanie i funkcjonalność zależy od konfiguracji systemu.

Jednoczynowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu. Przedni panel wykonany ze szlachetnej stali szlachetnej wyposażony jest w metalową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Stacja bramowa S1411D jest wyposażona w kamerę z szerokoformatowym obiektywem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości. Porwała to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane czujniki ruchu (PIR), co pozwala na podświetlenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przełącznikami (drugi przełącznik z modułem B5).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13. Adresowane podświetlenie pomocy monitorami.

FUNKCJE:

Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
 Montaż podsuwakowy
 Kamera 2.0 Mpix
 170° kąt widzenia obiektywu

Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przytłoki wykonane z metalu. Kolor podświetlenia – biały)
 Podświetlenie nocne LED (biały/biały)
 Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik z modułem B5)
 Obsługa elektronicznej i zwory elektromagnetycznej
 Wyjście TV na zasilenie indukcyjnego elektrozaczepu (maks. 300mA / 6A)
 Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
 Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
 Obsługa funkcji adresowanego interkomu
 Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim.
 Stopień ochrony IP54
 Wymiary: 220 x 120 x 50mm
 Wymiary puszek: 208 x 103 x 42
 Z tyłu podświetlenie i całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO