Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 12:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1411d-p-t-p-26710.html

Panel zewnętrzny S1411D p/t

Cena brutto	**922,52 zł**
Cena netto	**750,02 zł**
Numer katalogowy	**29675**
Kod producenta	**S1411D**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu?y?owe po??czenie i wspó?praca z modu?ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi?zanie instalacyjne
sprawdzaj?ce si? w niemal ka?dych warunkach. Urz?dzenia odznaczaj? si? doskona?? jako?ci? wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy?szych serii. Gustowne wzornictwo ??czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn? ca?o?? tworz?c tym samym produkt najwy?szej próby.

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umo?liwiaj?cym otwieranie wej?cia za pomoc? kodu.
Przedni panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposa?ony zosta? w metalow?, pod?wietlan? klawiatur? numeryczn?.
Klawiatura pe?ni funkcj? terminala wej?ciowego oraz panelu do programowania urz?dzenia.

Stacja bramowa S1411D jest wyposa?ona w kamer? z szerokok?tnym obiektem umo?liwiaj?cym obserwacj? w zakresie
170°
w szeroko?ci. Pozwala to na komfortowe u?ytkowanie w miejscach gdzie wysoko?? monta?u jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane z??cze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na pod??czenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dost?pna tylko z monitorami
M1021
).

Panel posiada mo?liwo?? sterowania dwoma przeka?nikami (drugi przeka?nik z modu?em
BS
).
Maksymalna obs?ugiwana ilo?? urz?dze? wewn?trznych – 13.
Adresowane po??czenia wewn?trzne pomi?dzy monitorami.

FUNKCJE:

Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy
Kamera
2.0 Mpix
, k?t widzenia obiektywu
170
°
Wbudowana, pod?wietlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor pod?wietlenia – bia?y)
Pod?wietlenie nocne LED – (?wiat?o bia?e)
Programowanie z klawiatury za pomoc? kodów funkcyjnych.
1 wyj?cie przeka?nikowe (drugi przeka?nik z modu?em BS)
Obs?uguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Wyj?cie 12V na zasilenie niskopr?dowego elektrozaczepu (maks 300mA / 6A)
Wyj?cie do pod?aczenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
Maksymalna obs?ugiwana ilo?? urz?dze? wewn?trznych – 13.
Obs?uguje funkcj? adresowanego interkomu
Komunikaty g?osowe w j?zyku polskim i angielskim.
Stopie? ochrony IP54
Wymiary: 220 x 120 x 50mm
Wymiary puszki: 208 x 103 x 42
2 ?y?owe po??czenie z ca?ym systemem.

Wspó?pracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO