Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1600-n-t-600tvl-czytnik-p-16223.html



Panel zewnętrzny S1600 n/t 600TVL czytnik

Cena brutto	**1 968,04 zł**
Cena netto	**1 600,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17742**

Opis produktu

S1600 Stacja bramowa wideodomofonu

SYSTEM VIDOS DUO
Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne
sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów.
Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełni funkcję elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego, wyświetlającego komunikaty dla użytkowników. Urządzenie zostało również wyposażone w dwa terminale dostępowe dla użytkowników:

Klawiatura numeryczna – zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł służy również do konfigurowania stacji.
Czytnik zbliżeniowy – umożliwia otwarcie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego.

Stacja bramowa S1600 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.
Podświetlenie nocne kamery pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanego aluminium jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

Stacja bramowa jest przeznaczona do współpracy z modułami M-LAN umożliwiającymi zastosowanie większej ilości paneli zewnętrznych w rozbudowanych systemach osiedlowych.

FUNKCJE:
Maksymalna liczba lokali od 256 do 6368 zależnie od rodzaju użytych modułów
Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego
Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie) Przyciski ruchome
Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
Podświetlenie nocne LED (światło białe)
1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
2 żyłowe połączenie z systemem
Programowanie za pomocą klawiatury (kod serwisowy / kody funkcji)
Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)
Wymiary: Stacja bramowa (moduł wewnętrzny): 127x350mm
Wymiar zewnętrzny wraz z os (daszek) : 135 x 355mm

Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO