

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1600-n-t-600tvl-czytnik-p-16223.html>

Panel zewnętrzny S1600 n/t 600TVL czytnik

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 968,04 zł |
| Cena netto | 1 600,03 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17742 |

Opis produktu

S1600 Stacja bramowa wideodomofonu

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby.

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów. Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełni funkcję elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego, wyświetlającego komunikaty dla użytkowników. Urządzenie zostało również wyposażone w dwa terminale dostępne dla użytkowników:

Klawiatura numeryczna – zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł służy również do konfiguracji stacji.

Czytnik zbliżeniowy – umożliwia otwarcie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego.

Stacja bramowa S1600 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne kamery pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanego aluminium jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

Stacja bramowa jest przeznaczona do współpracy z modułami M-LAN umożliwiającymi zastosowanie większej ilości paneli zewnętrznych w rozbudowanych systemach osiedlowych.

FUNKCJE:

Maksymalna liczba lokali od 256 do 6368 zależnie od rodzaju użytych modułów

Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium

Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°

Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego

Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie) Przyciski ruchome

Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów

Podświetlenie nocne LED (światło białe)

1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)

Złącze dodatkowego przycisku wyjścia

Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

2 żyłowe połączenie z systemem

Programowanie za pomocą klawiatury (kod serwisowy / kody funkcji)

Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)

Wymiary: Stacja bramowa (moduł wewnętrzny): 127x350mm

Wymiar zewnętrzny wraz z os (daszek) : 135 x 355mm



Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO