

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s202-p-26778.html>

Panel zewnętrzny S202

Cena brutto	639,61 zł
-------------	------------------

Cena netto	520,01 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	29749
------------------	--------------

Kod producenta	S202
----------------	-------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Video 2IP to najnowsze i najciekawszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przycisków DIP-switch, a monitorem nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacyjne oparte o protokoły internetowe, Video 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiający odebranie połączenia w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dotarcia nieobecności w domu, bezpieczne i trwałe, stabilność w działaniu – to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Video 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętki”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych typach domów jednorodzinnych, podobnie jak w obiektach komercyjnie czy apartamentowcach.

CECHY PRODUKTU



Praca w trybie jednokolorowym lub wielokolorowym



Kamera CMOS Full HD



Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°



Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN



Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)

•

Podświetlana klawiatura

•

Podświetlenie soczew IR (podczerwień)

•

Możliwość sterowania elektrozapretem i bramą automatycznie za pomocą modułu M-B7, nr ref. 34994 - brak w komplecie

•

Zasilanie elektrozaprety niskoprądowego DC 12V do 300mA

•

Obsługa przycisku wyjścia

•

2-tytułowe połączenie bez polaryzacji

•

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

•

Regulacja głośności rozmowy

•

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż naryskowy

•

Wymiary: 170x51x28mm (z daszkiem 176x51x36mm)