

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601-p-t-940tvl-p-26685.html>

Panel zewnętrzny S601 p/t 940TVL

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 651,91 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 530,01 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 29650 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Kod producenta | S601 |
|----------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Brak |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Jednocentrowa stacja bramowa dla systemu widokofonowego.
Wychodzi naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiający nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachowały swój estetyczny i funkcjonalny wygląd. S601 to najmniejszy pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia.
S601 prezentuje się w wyjątkowo gustownym i nowoczesnym.
Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń (np. w łaci śpięki).
Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu.

WSPÓŁPRACUJĘ ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:
1. Abonencka stacja bramowa
Montaż podtynkowy
Przetwarzanie obrazu 1/3" kolor
Kąt widzenia obiektywu ok. 87°
Rozdzielczość: 940 linii
Obiektyw 3,6mm
Regulacja obrotowa w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektroniczne
Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Ochrona: tygiel-emerycyjne i zwory elektromagnetyczne (prędkość NO/NC 1A/24V)
Klasa szczelności - IP65

MOŻLIWY MONTAŻ NATYNKOWY Z UŻYCIEM OBUŁOWY D600B1

Wymiary: 100x110x55
Wymiary powłoki: 96x105x50