Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601a-2-p-t-940tvl-czytnik-kart-p-26688.html



Panel zewnętrzny S601A-2 p/t 940TVL czytnik kart

Cena brutto	**1 131,62 zł**
Cena netto	**920,02 zł**
Numer katalogowy	**29653**
Kod producenta	**S601A-2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Model **stacji bramowej S601A-2** marki **Vidos** to urz?dzenie **jednoabonentowe**, które wyró?nia si? przede wszystkim wbudowanym **czytnikiem RFID**, który daje mo?liwo?? otwierania **elektrozaczepu furtki** przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbli?eniowej i niezale?nie bramy wjazdowej oddzieln? kart?. Model **S601A-2** pozwala na zaprogramowanie a? 1000 ró?nych kart u?ytkowników. Ponadto urz?dzenie charakteryzuje si? niewielkim, ale bardzo funkcjonalnym panelem zewn?trznym, dzi?ki czemu znajduje zastosowanie w miejscach o niewielkiej powierzchni. Stacja wykonana jest z materia?ów najwy?szej jako?ci, m.in. stali szlachetnej i kwasoodpornej, co daje gwarancj? d?ugiej ?ywotno?ci urz?dzenia, jak i ochrony przed szkodliwym dzia?aniem warunków atmosferycznych czy ingerencj? niepowo?anych osób. Urz?dzenie zosta?o wyposa?one w kamer? kolorow? z mo?liwo?ci? regulacji k?ta obrazu w poziomie i pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz do?wietlany jest równie? dodatkowo diodami LED IR. Kolejn? zalet? **stacji bramowej S601A-2** jest mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przycisku wyj?ciowego. Przeznaczona do monta?u natynkowego pozwala na instalacje w wi?kszo?ci miejsc. Kamera ze stacj? bramow? posiada mo?liwo?? otwierania dwóch niezale?nych stref

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

Przetwornik obrazu: 1/3″ CCD kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Obsługa dwóch stref
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz
Pojemność czytnika – max 1000 kart

Zasilanie kamery z monitora
Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

***Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm**

* Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)
W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart