Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-p-t-940tvl-szyfrator-p-26687.html



Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 940TVL szyfrator

Cena brutto	**996,32 zł**
Cena netto	**810,02 zł**
Numer katalogowy	**29652**
Kod producenta	**S601D-2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.
Wychodz?c naprzeciw zmieniaj?cym si? trendom w elektronice, przedstawiamy now? seri? ma?ych paneli zewn?trznych ze stali szlachetnej,
kt?re zachwycaj? swoj? estetyk? i funkcjonalno?ci?.
S601D-2 to ?redni pod wzgl?dem rozmiarów model panela zewn?trznego z tej serii.
Wyj?tkowy design, precyzja wykonania i wygoda u?ytkowania – to najwa?niejsze cechy S601D
Obudowa wykonana z najwy?szej jako?ci stali szlachetnej, daje gwarancj? trwa?o?ci sprz?tu i podnosi jego walory estetyczne.
Urz?dzenie prezentuje si? wyj?tkowo gustownie i nowocze?nie.
Niewielkie wymiary pozwalaj? na instalacje w miejscach gdzie namy do dyspozycji ma?? przestrze? (np. w?ski s?upek)
Mo?liwo?? monta?u natynkowego pozwala na wiele mo?liwo?ci zastosowa?.

Stacja bramowa zosta?a wyposa?ona w kolorow? kamer? z mo?liwo?ci?
regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest do?wietlany diodami LED IR.
Atutem S601D-2 jest mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przycisku wyj?ciowego oraz timera okre?laj?cego czasowy dost?p

NOWO??! OBS?UGA DWÓCH STREF

S601D zosta? wyposa?ony w zamek szyfrowy umo?liwiaj?cy otwieranie dwóch niezale?nych wej?? osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓ?PRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu: 1/3? CCD kolor
K?t widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczo??: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Pod?wietlenie: 6 diod LED IR (podczerwie?)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacj? czasu otwarcia 1-99sek.
Pod?wietlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Monta? podtynkowy lub natynkowy z os?on? D600B2

Wyj?cie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyj?cie na timer okre?laj?cy czasowy dost?p
Mo?liwo?? pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
Obs?uguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przeka?nik NO/NC 1A/24V)
Klasa szczelno?ci – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie u?ytkowników za pomoc? klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewn?trznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50