

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-p-t-940tv-l-szyfrator-p-26687.html>

## Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 940TVL szyfrator

Cena brutto	<b>996,32 zł</b>
Cena netto	<b>810,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29652</b>
Kod producenta	<b>S601D-2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Jednoczęściowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.  
Wybór 3 napięć zasilania (12V, 24V, 30V) umożliwia podłączenie do elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, łatwy w montażu i obsłudze.  
S601D-2 to model pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.  
Wykonany z tworzywa sztucznego i wykonany z aluminium – to najnowocześniejszy model S601D.  
Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości i podnosi jego walory estetyczne.  
Urządzenie przetransmituje sygnał wyjściowy głośnikowo i nowocześnie.  
Nowoczesny wymiar paneli i ich instalacja w miejscach gdzie mamy do dyspozycji mały przelot (np. w kłobie) i  
Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorowy ekran z możliwością regulacji w pozycji i w pionie w zakresie kilku centymetrów.  
Ekran jest doświetlany diodami LED IR.  
Antena S601D-2 jest montowana pod przyciskiem dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

#### NOVO?? OBSTUGA DWÓCH STREF

S601D została wyposażona w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. funkcja brama automatyczna).

#### WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

#### FUNKCJE:

Jednoczęściowa stacja bramowa  
Przewodnik ekranu: 12V/24V/30V  
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°  
Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3.6mm  
Regulacja obiektywu w pionie i poziomie – 10 stopni  
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczuwie?)  
Sterowanie elektroniczne z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.  
Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk, wybierania i sygnali na narwioko  
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

#### Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniający rygiel  
Wyjście na timer określający czasowy dostęp  
Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektronicznie, ponowne wpisanie kodu zamyka go)  
Obsługa rygiel: rewersyjny i zwojowy elektromagnetyczny (przekład NO/NC: 1A/24V)  
Klasa szczelności – IP65

#### WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie cyfrowe za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V  
Wymiary: 100x190x38  
Wymiary paneli: 96x190x50