

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-p-t-940tv-l-szyfrator-p-26687.html>



Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 940TVL szyfrator

Cena brutto	996,32 zł
Cena netto	810,02 zł
Numer katalogowy	29652
Kod producenta	S601D-2
Producent	Brak

Opis produktu

Jednoczłonowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.
 Wykłada 3 napięciowe zmiennoprądowe 120 mm x 120 mm w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, łatwy zachwyty i wysoki estetyczny i funkcjonalności.
 S601D-2 to model pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.
 Wykonany design, precyzyjne wykonania i wysoka efektywność – to najwyższe cechy S601D.
 Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości i podnosi jego walory estetyczne.
 Urządzenie przetransmituje 12 cyfrowy kod dostępu i nowocześnie.
 Nowe wielkość wymiarów pozwala na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji mały przetrzeź (np. w kłki i hupek).
 Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorowy kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kątów od 0 do 180 stopni.
 Okaz jest doświetlany diodami LED IR.
 Antena S601D-2 jest możliwa podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

NOVO?? OBSTUGA DWÓCH STREF

S601D została wyposażona w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. funkcja brama automatyczna).

WSPÓPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1. Jednoczłonowa stacja bramowa.
 Przewodnik ekranu: 120 CCD kolor.
 Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°.
 Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3.6mm.
 Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie – 10 stopni.
 Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczernienie).
 Sterowanie elektronicznym z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk, wybierania i sygnali na narwisko.
 Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej.

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniająca rygiel.
 Wyjście na timer określający czasowy dostęp.
 Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektronicznie, ponowne wpisanie kodu zamyka go).
 Okładziny rygiel: rewersyjny i zwojowy elektromagnetyczny (przekład NO/NC: 1A/24V).
 Klasa szczelności: IP65.

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie cyfrowych kodów za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 Wymiary: 100x190x38
 Wymiary paneli: 96x190x50