Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-pt-600tvl-szyfrator-p-11511.html



Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 600TVL szyfrator

Cena brutto	**996,32 zł**
Cena netto	**810,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12316**
Producent	**Competition/Vidos**

Opis produktu

Model **jednoabonentowej stacji bramowej S601D-2** marki **Vidos** charakteryzuje się głównie wbudowanym **szyfratorem (zamkiem szyfrowym)**, który daje możliwość otwierania furtki i bramy poprzez dwa niezależne kody PIN. Oparta na najnowszej technologii **stacja bramowa** zachwyca niewielkim panelem zewnętrznym, który został wykonany ze stali szlachetnej. Dzięki tego typu materiałom urządzenie daje gwarancję długiej żywotności, a estetyka wykonania sprawia, że doskonale prezentuje się w każdej przestrzeni. Z kolei obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej chroni urządzenie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych czy aktami wandalizmu. Stacja przeznaczona jest do montażu natynkowego, co również poszerza możliwości instalacyjne. **Model S601D-2** wyposażony został w kamerę kolorową z możliwością regulacji kąta obrazu w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Ponadto obraz może być doświetlany diodami LED IR. Niewątpliwym atutem tego modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego, a także timera, za pomocą którego można określić dostęp czasowy.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

Przetwornik obrazu: 1/3″ CCD kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Obsługa dwóch stref (niezależnie)
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla (elektrozaczepu)
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

***Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm**