Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s603a-2-p-t-940tvl-czytnik-p-26699.html



Panel zewnętrzny S603A-2 p/t 940TVL czytnik

Cena brutto	**1 476,02 zł**
Cena netto	**1 200,02 zł**
Numer katalogowy	**29664**
Kod producenta	**S603A-2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Trzyabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID
Wychodz?c naprzeciw zmieniaj?cym si? trendom w elektronice, przedstawiamy now? seri?
ma?ych paneli zewn?trznych ze stali szlachetnej, które zachwycaj? swoj? estetyk? i funkcjonalno?ci?.
S603A-2 to najwi?kszy pod wzgl?dem rozmiarów model panela zewn?trznego z tej serii.
Wyj?tkowy design, precyzja wykonania i funkcjonalno?? – to najwa?niejsze cechy S603A
Obudowa wykonana z najwy?szej jako?ci stali szlachetnej, daje gwarancj? d?ugiego u?ytkowania sprz?tu i podnosi jego walory estetyczne.
Urz?dzenie prezentuje si? wyj?tkowo gustownie i nowocze?nie.
Wbudowany czytnik RFiD pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki
zbli?eniowej.
Niewielkie wymiary pozwalaj? na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji ma?? przestrze? (np. 10cm s?upek)
Mo?liwo?? monta?u natynkowego pozwala na wiele mo?liwo?ci zastosowa?.
Stacja bramowa zosta?a wyposa?ona w kolorow? kamer? z mo?liwo?ci?
regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest do?wietlany diodami LED IR.
Atutem S603A-2 jest mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przycisku wyj?ciowego.

NOWO??! OBS?UGA DWÓCH STREF

Model S603A-2 zosta? wyposa?ony w czytnik kart obs?uguj?cy dwie niezale?ne strefy wej?ciowe (np. furtka + brama),
dla których mo?na zaprogramowa? ??cznie do 1010 kart u?ytkowników.

WSPÓ?PRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

3 abonentowa stacja bramowa
Przetwornik obrazu 1/3? kolor
K?t widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczo??: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Pod?wietlenie: 3 diody LED IR (podczerwie?)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacj? czasu otwarcia 1-99sek.
Pod?wietlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Monta? podtynkowy lub natynkowy z os?on? D600B3

Wyj?cie na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Mo?liwo?? pracy w trybie bistabilnym (zbli?enie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbli?enie zamyka go)
Obs?uguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przeka?nik NO/NC 1A/24V)
Klasa szczelno?ci – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJ?CY W STANDARDZIE – UNIQUE 125KHz

Pojemno?? czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewn?trznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x280x38
Wymiary puszki: 96x275x50

* Do programowania s?u?y pilot PL12, który jest do??czony do zestawu