

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s603a-2-p-t-940tvl-czytnik-p-26699.html>



Panel zewnętrzny S603A-2 p/t 940TVL czytnik

Cena brutto	1 476,02 zł
Cena netto	1 200,02 zł
Numer katalogowy	29664
Kod producenta	S603A-2
Producent	Brak

Opis produktu

Trzyobrotowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID
 Wychodzić, naprzeciw zmieniać tym si? trendom w elektronice, przedstawiany now? seri? ma tych paneli zewn?trznych ze stali szlachetnej, które zachowują? swoj? estetyk? i funkcjonalno?ci? S603A-2 to najwi?kszy pod wzgl?dem rozmiarów model panela zewn?trznego z tej serii.
 Wy?konalny design, precyzyj? wykonania i funkcjonalno?? - to najwa?niejsze cechy S603A.
 Obudowa wykonana z nowej (tej) jakości stali szlachetnej, daje gwarancj? długiego u?ytkowania spr?tu i podnosi jego walory estetyczne.
 Urz?dzenie przeznaczone si? wyj?tkowo g?ostownie i nowocześnie.
 Wbudowany czytnik RFID pozwala na odczytanie elektronicznego przy pomocy karty, biletka lub naklejki zbl?znowej.
 Nowe i?ce wymiary pozwalaj? na instalacj? w miejscach gdzie mamy do dyspozycji ma?? przestrze? (np. 10cm s?upki).
 Mo?liwo?? montu?u na surowym portalu na wiecie mo?liwo?ci zastosowa?.
 Stacja bramowa zosta?a wyposa?ona w kokosow? kamer? z mo?liwo?ci? regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkumetrow? stopni.
 Okre? jest do?wietlany diodami LED IR.
 Anten? S603A-2 jest mo?liwo?? pod?czenia dodatkowego przycisku wyj?ciowego.

NOWO?? OBS?UGA DWÓCH STREF

Model S603A-2 zosta? wyposa?ony w czytnik kart obs?uguj?cy dwie niezale?ne strefy wyj?ciowe (np. furka + brama), dla których mo?na zaprogramowa? ?cznie do 1010 kart u?ytkowników.

WSPÓ?PRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

3 obrotowa stacja bramowa
 Przewodnik obraca 1/3 koła
 K? w?zienia obiektywu: ok. 87?
 Rozdzielczo?? 940 linii (Obiektyw 3,6mm)
 Regulacja obiektywu w pionie i poziomie +/- 10 stopni
 Pod?wietlenie: 3 diody LED IR (podczerniw?)
 Sterowanie elektroniczne z regulacj? czasu ewakuacji 1-99sek.
 Pod?wietlane, przyciski wybierania i sygn?y na nazwiska
 Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 Montaz? pod?akowy lub surowkowy z os?o? D600B3
 Wy?icie na dodatkowy przycisk zwalniania rygle
 Mo?liwo?? pracy w trybie biustabilnym (zbl?znie karty zwalnia elektronicznie, ponownie zbl?znie zamyka go)
 Obs?uguje rygle rewersyjne i zwoy elektromagnetyczne (przek?nik NONNC 1A/24V)
 Klasa szczelno?ci - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJ?CY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHz

Pojemno?? czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I, 10 strefa II)

Zasilanie z zewn?trznego zasilacza DC12-15V
 Wymiary: 100x260x38
 Wymiary puski: 96x275x50

* Do programowania s?u?y pilot PL12, który jest do?czony do zestawu