

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s603a-pt-600tvl-czytnik-p-7479.html>



Panel zewnętrzny S603A p/t 600TVL czytnik

Cena brutto	1 483,38 zł
Cena netto	1 206,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07866
Producent	Competition/Vidos

Opis produktu

S603A Trzyabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID Wychodząc naprzód zmieniającym się trendem w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S603A to największy...

Wideodomofon-Videodomofon-Domofon-kamera

Wychodząc naprzód zmieniającym się trendem w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S603A to największy pod względem wielkości model panela zewnętrznego z tej serii.

Wyjątkowy design, precyzja wykonania i funkcjonalność – to najważniejsze cechy S603A

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu.

Wbudowany czytnik RFID pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej.

W modelu S603A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm słupek)

Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Autem S603A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

3 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu CCD kolor

Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°

Rozdzielczość: 600TVL

Obiektyw 4,2mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika – max 1000 kart

Zasilanie kamery z monitora

Zasilanie czytnika RFID i przycisków z zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszk: 96x275x50

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

*Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm

* Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiającą dodawanie własnych kart

Wraz z przesyłką otrzymacie Państwo kartę gwarancyjną producenta oraz fakturę zakupu. Szczegóły realizacji znajdują się w druku gwarancji lub w załączonych ulotkach informacyjnych zakupionych wraz ze sprzętem. Reklamacje towarów posiadających gwarancję door-to-door odbywają się poprzez wysyłkę bezpośrednio do autoryzowanych punktów serwisowych wyznaczonych przez producenta.