

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-vda-14a5-2easy-szyfrator-p-8081.html>

Panel zewnętrzny VDA-14A5 2Easy szyfrator

Cena brutto	669,00 zł
Cena netto	543,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08519
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna VDA-17A5 jest elementem zestawu 2-żyłowego "EURA-2EASY" VDP-37A5. To jednorodzinny wideobramofon, z jednym przyciskiem wywołania, wyposażony dodatkowo w dotykową klawiaturę numeryczną służącą do otwierania wejścia na posesję (zwalniania rygla elektromagnetycznego) przy użyciu kodu dostępu. Przeznaczona jest do montażu natynkowego.

Charakterystyka kasety zewnętrznej:

- 1-lokatorska,
- montaż natynkowy,
- funkcja wejścia przy użyciu kodu dostępu,
- kasetka wykonana jest ze stali nierdzewnej, lakierowanej - odpornej na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera CCD 1/4",
- regulacja położenia oka kamery,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- stałe podświetlenie wizytownika,
- dotykowa, podświetlana klawiatura numeryczna,
- daszek ochronny w zestawie.

Istnieje możliwość zaprogramowania po 40 różnych kodów użytkowników do sterowania 2 ryglami elektromagnetycznymi. Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramowania w kasecie tzw. kodów jednorazowych (tymczasowych) czyli takich, które zostaną automatycznie wykasowane z pamięci kasetki po jednorazowym wejściu na posesję. Oprócz tego dostępny jest szereg innych funkcji jak np.:

- włączenie/wyłączenie podświetlenia klawiatury,
- włączenie/wyłączenie dźwięków potwierdzenia operacji,
- włączenie/wyłączenie dźwięku wywołania lokatora w kasecie,
- 6-stopniowa regulacja czułości klawiatury.

Wszystkie funkcje programowane są za pomocą klawiatury zamka szyfrowego kasety, przy użyciu tzw. kodu master, czyli kodu administratora.

Istnieje możliwość podłączenia do kasety 2 rygli elektromagnetycznych, które można zasilac alternatywnie z:

a/ wewnętrznego zasilania systemu (zasilacza wideodomofonu), tylko w przypadku użycia rygli elektromagnetycznych o znamionowym napięciu pracy 12V i poborze prądu nie większym niż 250mA,

b/ zewnętrznego (oddzielnego) zasilacza rygla elektromagnetycznego, w przypadku użycia innych rygli elektromagnetycznych, jednakże o parametrach elektrycznych nie przekraczających 24V/3A (AC lub DC).

Oto podstawowe funkcje systemu "EURA-2EASY":

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji,
- tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie,
- łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu prostych złączek oraz przełączników typu "DIP-switch",
- możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym kodem użytkownika),
- możliwość programowania i diagnozowania systemu za pomocą oprogramowania na PC,
- możliwość wykorzystania jednego z monitorów jako konsoli portierskiej,
- możliwość zaprogramowania listy nazwisk lokatorów w monitorze w celu ułatwienia funkcji interkomu.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	1,5 W
Pobór mocy podczas pracy	5 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Sposób montażu	Natynkowy
Rodzaj oświetlenia nocnego	3 diody (światło białe)
Kąt widzenia kamery w poziomie	45°
Kąt widzenia kamery w pionie	40°
Max. liczba lokatorów	1
Max. obciążenie styków przekaźnika	48V DC / 1.5A
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Wymiary - wysokość	182 mm
Wymiary - szerokość	94 mm
Wymiary - głębokość	45 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+45°C
Funkcje dodatkowe	zamek szyfrowy
Masa netto	0,67 kg
Masa brutto	0,72 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	200 mm



Wymiary opakowania - szerokość	100 mm
Wymiary opakowania - głębokość	62 mm