Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-vda-23a5-p-9876.html



Panel zewnętrzny VDA-23A5

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10448**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna VDA-23A5 to jednorodzinny wideobramofon, z jednym przyciskiem wywołania, wyposażony dodatkowo w magnetyczny czytnik kart zbliżeniowych, służący do otwierania wejścia na posesję (zwalniania rygla elektromagnetycznego). Kaseta przeznaczona jest do montażu podtynkowego. Dostępna jest również wersja natynkowa (model VDA-22A5) - identyczna pod względem funkcjonalnym.

Charakterystyka kasety zewnętrznej:

- 1-lokatorska,

- montaż podtynkowy,

- funkcja wejścia przy użyciu czytnika zbliżeniowego,

- kaseta wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowanej - odpornej na warunki atmosferyczne,

- kolorowa kamera CCD 1/4",

- regulacja położenia oka kamery,

- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),

- stałe podświetlenie wizytownika.

Istnieje możliwość rejestracji do 1000 kart ID (użytkowników) dla jednej kasety. Specjalne wskaźniki optyczne LED znajdujące się tuż nad czytnikiem kart ułatwiają funkcje programowania kasety. Istnieją 3 rodzaje kart będących na wyposażeniu kasety:

- MASTER CARD ADD, służąca do rejestracji nowego użytkownika,

- MASTER CARD DELETE, służąca do usuwania użytkownika z systemu.

- USER CARD, służąca do standardowej kontroli dostępu do posesji (zwalniania rygla).

Istnieje możliwość podłączenia do kasety 2 rygli elektromagnetycznych, które można zasilać alternatywnie z:

a/ wewnętrznego zasilania systemu (zasilacza wideodomofonu), tylko w przypadku użycia rygli elektromagnetycznych o znamionowym napięciu pracy 12V i poborze prądu nie większym niż 250mA,

b/ zewnętrznego (oddzielnego) zasilacza rygla elektromagnetycznego, w przypadku użycia innych rygli elektromagnetycznych, jednakże o parametrach elektrycznych nie przekraczających 24V/3A (AC lub DC).

Podstawowe funkcje systemu "EURA-2EASY":

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji,

- tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie,

- łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu prostych złączek oraz przełączników typu “DIP-switch”,

- możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym kodem użytkownika),

- możliwość programowania i diagnozowania systemu za pomocą oprogramowania na PC,

- możliwość wykorzystania jednego z monitorów jako konsoli portierskiej,

- możliwość zaprogramowania listy nazwisk lokatorów w monitorze w celu ułatwienia funkcji interkomu.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	1,5 W
Pobór mocy podczas pracy	5 W
Pobór prądu w stanie czuwania	60 mA
Pobór prądu podczas pracy	200 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	48V DC / 1.5A
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Rodzaj oświetlenia nocnego	3 diody LED (światło białe)
Sposób montażu	Podtynkowy
Kąt widzenia kamery w poziomie	45º
Kąt widzenia kamery w pionie	40º
Max. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Funkcje dodatkowe	funkcja karty zbliżeniowej
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+45°C
Wymiary - wysokość	220 mm
Wymiary - szerokość	119 mm
Wymiary - głębokość	52 mm
Masa netto	1,10 kg
Masa brutto	1,18 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	225 mm
Wymiary opakowania - szerokość	140 mm
Wymiary opakowania - głębokość	66 mm