

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-vda-78a5-2easy-potykn-inox-p-15997.html>



## Panel zewnętrzny VDA-78A5 2Easy potykn. Inox

Cena brutto	<b>547,87 zł</b>
Cena netto	<b>445,42 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17496</b>
Producent	<b>Eura-Tech</b>

### Opis produktu

Kaseta zewnętrzna VDA-78A5, wandaloodporna, podtynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy.

Charakterystyka:

- 2-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem ARS 1/4" ACS 4T,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- stałe podświetlenie wizytownika.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	2
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,79 W / 2,64 W
Rozdzielczość obrazu	650 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4"
Czas aktywacji rygla	1 ~ 30 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED - światło białe
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie

---

Czytnik lini papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	188 x 110 x 39 mm
Waga netto kasety	823 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	228 x 142 x 64 mm
Waga brutto opakowania	895 g
Typ opakowania	Karton