

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-wideo-op-sl255rc-g-z-rfid-p-28923.html>



Panel zewnętrzny wideo OP-SL255RC-G z RFID

Cena brutto	1 236,16 zł
Cena netto	1 005,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32122
Kod producenta	OP-SL255RC HR-G
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Cyfrowy panel domofonowy OP-SL255RC HR-G wyposażony jest w kamerę CCD o rozdzielczości 600 TVL oraz czytnik RFID. Kolor grafit

Kamera zapewnia widoczność w nocy dzięki podświetleniu podczerwienią, a symetryczne wyjście sygnału wideo pozwala przesyłać obraz na dalekie odległości. Podobnie jak panel OP-SL255 umożliwia tworzenie systemów złożonych z 4 równorzędnych wejść.

Czytnik RFID umożliwia otwarcie zamka za pomocą breloków i kart (kluczy RFID) w standardzie UNIQUE. System umożliwia rejestrację:

- 8 kluczy serwisowych, które oprócz otwarcia zamka pozwalają na wejście do ustawień konfiguracji panela
- 8 kluczy ogólnych, nieprzyporządkowanych do konkretnych lokali
- 20 kluczy na każdy obsługiwany przez centralę lokal (max. 5100 kluczy)

- obudowa dostępna w dwóch kolorach: popiel (P) i grafit (G)
- wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm
- wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

Główne możliwości konfiguracyjne:

- numeracja lokali - nr lokalu może być dowolna liczba z zakresu 1-9999. Możliwe jest dodanie nieciągłych zakresów numeracji, dla których panel automatycznie przypisze fizyczne nr unifonów/wideomonitorów. Dla każdego dodanego nr lokalu, możliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu/wideomonitora, na inny, wolny nr fizyczny.
- ustawienie szeregu parametrów ogólnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)
- personalizacja ustawień dla danego lokalu (np. rodzaj i głośność dzwonka, czas dzwonienia)
- system kodów - otwarcie zamka:
 - 8-cyfrowy kod serwisowy umożliwiający także dostęp do konfiguracji systemu 8 kodów ogólnych (4-cyfry)
 - 4-cyfrowy kod indywidualny dla każdego z obsługi-wanych lokali (255) panel pozwala na wygenerowanie w wygodny sposób całego unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodów indywidualnych w oparciu o podany przez instalatora 8-cyfrowy numer wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
 - tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszanej słuchawce

Główne funkcje ułatwiające instalację systemu:

- tryb instalacji - umożliwia nawiązanie połączenia panel-unifon z poziomu unifonu, dzięki czemu instalator może w pojedynkę testować instalowany system.
- test unifonów - panel OP-SL255RC HR automatycznie potrafi wyszukać unifony, których słuchawka jest nieprawidłowo odłożona.

Specyfikacja techniczna:

OP-SL255RC HR-G	
Cechy sprz/nowe	
Do 77 abonentów	max. 255

Kamera	Rozdzielczość 600 linii
Czynnik zbilansowy	UNIQUE 125 kHz
Kolor podświetlenia	biały, niebieski
Obudowa	Metal
Dostępne kolory	grafit
Montaż	Narzynkowy lub podtynkowy (opcjonalna ramka)
Wymiary	100 x 231 x 30 mm