

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-cdnp6acc-st-p-14849.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok CDNP6ACC ST

Cena brutto	859,81 zł
Cena netto	699,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16163
Producent	ACO A

Opis produktu

CDNP6ACC ST - Centrala domofonowa Master, cyfrowa - ACO

- Wykonanie: - Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo, - klawiatura ze stali nierdzewnej
- Dostępne kolory: Stalowy (ST)
- Moduły: Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu, **ACC - czytnik breloków zbliżeniowych**
- Max. ilość abonentów: 255 lokale
- Wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- Sposób montażu:
 - W zależności od wyboru ramki: podtynkowy lub natynkowy
- Typ instalacji: Cyfrowa: 2 żyłowa
- Długość linii: Max. 1000m
- Zasilanie: 12V ± 0,5V AC
- Pobór mocy w trybie czuwania: ~1,1
- W
- Wyjścia:
 - Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A), - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A), - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
- Wejścia:
 - 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
- Udogodnienia dla niepełnosprawnych:
 - Podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
 - Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - Automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)
- Cechy:
 - Odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
 - Obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - Obsługa wieloweściowych systemów Master/Slave
 - Automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - Możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - Szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - Indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
 - Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - Funkcja otwierania korytarzowego
 - Tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
 - Funkcja portierska
 - Obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, Inspiro i Familio P/PV
 - Programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - Darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce "do pobrania"

Opis produktu

Centrala domofonowe **CDNP6ACC Master** firmy **ACO** to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi **Posiada wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych**. Zapewnia to maksymalne zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz wpływem warunków atmosferycznych. Zastosowanie nowoczesnego wyświetlacza LCD zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników jak i instalatorów.

W zależności od wybranej **wersji montażu** należy dobrać odpowiednią **ramkę montażową**.

Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. **Urządzenia są w pełni dostosowane do obsługi przez osoby niewidzące i niesłyszące**. Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne oraz



programowanie zarówno z poziomu klawiatury jak i komputera sprawia, że te produkty znajdują wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach.

Urządzenie pracuje w instalacji dwużyłowej i współpracuje z unifonami z cyfrowym dekodowaniem numeru, np. INS-UP, INS-UP720B lub INS-UP720M. Zastosowanie nowoczesnego **podgrzewanego** wyświetlacza LCD umożliwia prostą komunikację między urządzeniem a użytkownikiem.

Domofony cyfrowe **CDNP6ACC Master** firmy ACO dają możliwość budowy złożonych systemów wielowejściowych w układach Master/Slave, składających się z wielu rozmównic, np.: zamknięte osiedla mieszkaniowe, portiernia, brama główna, wejścia do budynków, systemy hotelowe itp. Oznacza to komunikację z wybranym lokalem zarówno z wejścia na teren posesji, jak i z wejść do poszczególnych budynków czy klatek schodowych.

Niezależnie od stopnia skomplikowania systemu działa on zawsze tylko na dwóch żyłach. Dodatkowym atutem jest możliwość przekierowania połączeń do portierni.

Szczegółowe informacje na temat centrali zawiera karta katalogowa.

Wymiary

206 x 88mm