

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-8s-pt-p-14930.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 8S p/t

Cena brutto	2 372,72 zł
Cena netto	1 929,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16255
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 8
Opis	INSPIRO 8S (Slave)
Wykonanie	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, elektroniczną listą oraz czytnikiem zbliżeniowym
Moduły	<p>Plaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej</p> <p>Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.</p> <p>230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów</p> <p>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu</p> <p>ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz</p> <p>LCD (podgrzewany)</p>
Wyświetlacz	255 lokali
Max. ilość abonentów	Podtynkowy
Sposób montażu	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XI-NT)
Wymiary (mm)	Panel 111x412
Wn. instalacji	Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31.5
Prędkość linii	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	Max. 1000m
Pobór mocy w trybie czuwania	15V DC
Wyjścia	~ 3,7W
Wyjścia	<p>Pierwsze do podłączenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) <p>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wyjścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)



Cechy

Familio P/PV

- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz