

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-901s-pt-p-14956.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 901S p/t

Cena brutto	2 607,65 zł
Cena netto	2 120,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16281
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 901
Opis	INSPIRO 901S (Slave)
Wykonanie	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 5 przyciskami oraz średnią listą opisową
Moduły	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wyświetlacz	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
Max. ilość abonentów	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 5NP - lista opisowa z 5 przyciskami bezpośredniego wywołania
Sposób montażu	ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wymiary (mm)	LCD (podgrzewany)
Wn instalacji	255 lokali
Prędkość linii	Podtynkowy
Zasilanie	Panel 216X290
Pobór mocy w trybie czuwania	Pole opisowe 59x83
Wyjścia	Puszka montażowa podtynkowa 197X271x31,5
Wyjścia	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Wyjścia	Max. 1000m
Wyjścia	15V DC
Wyjścia	~ 3,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia:
Wyjścia	- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
Wyjścia	- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
Wyjścia	- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wyjścia	Drugie przekaźnikowe do podłączenia:
Wyjścia	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wyjścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
Wyjścia	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wyłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
Wyjścia	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Wyjścia	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)



Cechy

- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV